



## 43" Profesyonel Dijital Bilgi Ekranı, 7/18 çalışma süresi ve 4K UHD çözünürlük

ProLite LE4340UHS ile farkı görün. 4K grafiklere, 7/18 çalışma süresine ve yatay yönlendirmeye sahip profesyonel bir bilgi ekranı. İnce çerçevesi, olağanüstü renk ve görüntü performansı için bir AMVA3 LED paneli ve iiyama'nın ücretsiz bilgi ekranı içeriği oluşturma ve yönetim yazılımı iiSignage ile LE4340UHS, işletmelere izleyicilerinin dikkatini çekmeye yardımcı olacak kolay ve etkili bir çözüm sunar.



### iiSignage

iiSignage ile, aynı ağdaki bir masaüstü bilgisayardan herhangi bir iiyama 40, 42, 52 serileri ekranda kendi dijital signage içeriğinizi kolayca oluşturabilir, yayınlatabilir ve yönetebilirsiniz. Dakikalar içinde son derece etkili reklamlar oluşturmak için videolar ve widget'lar gibi zengin içeriği kullanın ve içeriğinizi müşterilerinizin davranışlarına en iyi şekilde uyacak şekilde birden fazla ekranda planlayın.

Daha fazla oku



### 4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	42.5", 107.9cm
Diyagonal	107.9cm
Panel	VA, haze 2%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	350 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	11.9mm, 11.9mm, 14.9mm
Piksel aralığı	0.315mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	evet
USB portları	x2 (1x v.2.0, 1x v.3.0)

## 03 ÖZELLİKLER

Entegre software	Android OS 5.0.1, iiSignage
Hardware	CPU: MSD95E1D-W4, Quad-Core ARM, 1.4Ghz, Memory: 2GB, Storage: 8GB eMMC
Ekstra	mikro SD yuvası
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

## 04 GENEL

Kontrol düğmeleri	Güç, Sessiz, Giriş, Artı, Eksi, Yukarı, Aşağı, Menü
-------------------	---

## Kullanıcı kontrolleri

Resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, kumlanma azaltma, gama seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, akıllı güç, aşırı tarama, resim sıfırlama), Ekran (Yatay konum, Dikey konum, saat, saat) faz, yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, otomatik ayarlama, ekran sıfırlama), Ses (denge, tiz, bas, ses düzeyi, ses çıkışı, maksimum ses düzeyi, minimum ses düzeyi, sessize alma, ses kaynağı, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu), Yapılandırma 1 (açma durumu, panel kaydetme, RS232 yönlendirme, kaynakta önyükleme, WOL, RGB aralığı, Yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika sıfırlama), Yapılandırma 2 (OSD kapatma, OSD Yatay Pozisyon, OSD Dikey konum, bilgi OSD, logo, monitör kimliği, ısı durumu, monitör bilgileri, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), Gelişmiş seçenek (IR kontrolü, Güç LED ışığı, klavye kontrolü, kapanma zamanlayıcısı, tarih ve saat, program, Tek Telli HDMI, dil, OSD şeffaflığı, güç kaydetme, gelişmiş seçenek sıfırlama), Android ayarları (ethernet, bilgi ekranı, sistem araçları, ekran, uygulamalar, tarih ve saat, geliştirici seçenekleri, hakkında)

## 05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, DVI, HDMI, RS-232c
----------	-------------------------

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	120W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	968.2 x 559.4 x 60mm
Kutu boyutları G x Y x D	1070 x 696 x 159mm
Ağırlık (kutu hariç)	8.7kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	11.96kg
EAN kodu	4948570116317



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED