




50" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 18/7 radnim vremenom i 4K UHD rezolucijom

Uočite razliku sa ProLite LE5040UHS. Profesionalni digitalni displej sa 4K prikazom, radnim vremenom 18/7 i pejzažnom orijentacijom. Ističe ga tanki okvir rama i AMVA3 LED panel koji pruža izvanredne performanse prikaza boje i slike kao i iiSignage - iiyamin besplatni softver za kreiranje i upravljanje reklamnim sadržajem, LE5040UHS nudi jednostavno i efikasno rešenje koje će Vam pomoći da privučete pažnju.



iiSignage

Pomoću iiSignage-a lako možete kreirati, objavljivati i upravljati vlastitim sadržajem digitalne reklame na bilo kojem ekranu iiyama serije 40 sa desktop računara u istoj mreži. Koristite bogat sadržaj poput video zapisa i widžeta da biste za nekoliko minuta kreirali vrlo upečatljivu reklamu i prosledili sadržaj na više ekrana kako biste najbolje odgovarali zahtevu vaših kupaca.

[Read more](#)



AMVA3

AMVA3 tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	50", 127cm
Panel	AMVA3 LED, mat finiš, haze 2%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ² typical
Statički kontrast	4000:1 typical
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vertikalna sinhronizacija	50 - 75Hz
Vidljiva površina Š x V	1100 x 620.5mm, 43.3 x 24.4"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Razmak piksela	0.2854mm
Boja okvra	crna, mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1
HDCP	da
USB portovi	x2 (1x v.2.0, 1x v.3.0)

03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android OS 5.0.1, iiSignage
Hardver	CPU: MSD95E1D-W4, Quad-Core ARM, 1.4Ghz, Memory: 2GB, Storage: 8GB eMMC
Dodatno	micro SD slot
Maksimalno neprekidno radno vreme	18/7
Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	plastika

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu

Korisničke kontrole

Podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne, boja, smanjenje šuma, odabir gama nivoa, temperatura boje, kontrola boja, pametna kontrola snage, over scan, reset slike), ekran (H.pozicija, V.pozicija, pixel clock, sat faza, režim zumiranja, predefinisano zumiranje, automatsko podešavanje, reset ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, izlaz zvuka, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, isključen zvuk, izvor zvuka, reset zvuka, sinhronizacija zvuka), konfiguracija 1 (uključivanje, čuvanje ekrana, usmeravanje RS232, pokretanje sistema, WOL, RGB raspon, konfiguracija 1 reset, reseti na fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (isključivanje OSD-a, položaj OSD H. počožaj, OSD V. položaj, informacije o OSD-u, logo, ID monitora, temperatura, informacije o monitoru, HDMI verzija, konfiguracija 2 reset), Napredne opcije (IR kontrola, LED lampica napajanja, kontrola tastature, isključeni tajmer, datum i vreme, raspored, HDMI One Wire, jezik, prozirnost OSD meija, ušteda energije, reseti naprednih podešavanja), podešavanje Androida (ethernet, prikaz signala, sistemski alati, prikaz, aplikacije, datum i vreme, opcije programera)

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

05 MEHANIČKI

Orijentacija landscape

Dizajniran bez ventilatora da

VESA montiranje 400 x 400mm

Opseg radne temperature 0°C - 40°C

Temperatura skladištenja - 20°C - 60°C

MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, DVI, HDMI, RS-232c

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Daljinski upravljač da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

08 ODRŽIVOST

Propisi CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

Klasa energetske efikasnosti B


Ostalo REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 1123.5 x 646.5 x 68mm

Težina (bez kutije) 12.6kg

EAN kod 4948570116324



10 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Proizvođač	iiyama
Model	ProLite LE5040UHS-B1
Klasa energetske efikasnosti	B
Vidljiva dijagonala ekrana	126cm; 49.5"; (50" segment)
Potrošnja energije u režimu ON	125W
Godišnja potrošnja energije	183kWh/godišnje*
Potrošnja u Standby modu	0.5W stand by
Potrošnja u OFF modu	0.5W isključen
Rezolucija	3840 x 2160

Info o potrošnji

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED