



## 17" 5-draads resistive touchscreen

De 17" LCD ProLite T1731SR-B5 is voorzien van nauwkeurige 5-draads touch-technologie. De scherpe prijs/kwaliteit verhouding is ideaal voor de budgetgewuste gebruiker, terwijl erop kwaliteit en prestaties geen concessies worden gedaan. Het scherm is voorzien van analoge (VGA) en digitale (HDMI en DisplayPort) aansluitingen. De touch-voorziening is aan te sluiten via USB. Door de verstelbare standaard kan het scherm volledig horizontaal naar achteren gekanteld worden. De ProLite T1731SR-B5 is duurzaam en uitermate geschikt voor gebruik in winkels, restaurants en industriële omgevingen.



### Touch techniek - Resistive

5 draads Resistive touchscreens zijn duurzaam en toepasbaar in bijna elke omgeving. Het scherm werkt op druk waardoor hij breed inzetbaar is zoals in winkels, restaurants en industriële omgeving.



### ip54

De IP-code classificeert de mate van bescherming tegen het binnendringen van water. IPX3 betekent dat de monitor is beschermd tegen water sprays vanuit elke hoek tot 60° verticaal.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	17", 43cm
Paneel	TN LED
Resolutie	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Beeldverhouding	5:4
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Helderheid	200 cd/m <sup>2</sup> met touch panel
Licht overdracht	80%
Statisch contrast	1000:1 met touch panel
Reactietijd (BTB)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	31 - 80kHz
Zichtbaar formaat	338 x 270mm, 13.3 x 10.6"
Pixel pitch	0.264mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 TOUCH

Touchscreen technologie	serial resistive
Touch punten	1
Touch methode	stylus, vinger, handschoen
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1
Digitale video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 1W
HDCP	ja

## 04 KENMERKEN

Water- en stof bestendig	IP54 (front)
OSD vergrendelen	ja

## 05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Bedieningsknoppen	Menu, Omhoog/ Helderheid, Omlaag/ Mutetoets, Selectie, Power
Gebruikersinstellingen	contrast, helderheid, vergrendelingsmodus (power, OSD), auto aanpassen, H-positie, V-positie, klok, fase, OSD H-positie, OSD V-positie, OSD time-out, reset, bronselectie, OSD taal, kleurtemp., volume, geluid
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANISME

**Kantelhoek** 90° omhoog; 5° omlaag

**VESA montage** 100 x 100mm

**Kabelmanagement systeem** ja

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom, USB, HDMI, Audio, DP

**Handleiding** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

**Overige** Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

**Kabelafdekklep** ja

## 08 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik** 20W typisch, 1W stand by, 0.5W uit modus

## 09 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CB, CE, GOST, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**REACH SVHC** boven 0,1%: lood, loodmonoxide, boorzuur

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 387 x 342 x 201mm

**Gewicht (zonder doos)** 5.8kg

**EAN code** 4948570116010



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED