




### Un écran multi-touch 15.6 pouces à 10 points avec une surface en verre bord à bord

Le ProLite T1634MC-B5X est un moniteur tactile à technologie de Capacitive Projetée avec rétro éclairage LED. Il est conçu autour d'un bel encadrement en verre type 'Bord à Bord'. La caractéristique principale de ce moniteur est la résolution native de 1366 x 768 et deux entrées vidéo - analogique (VGA) et digitale (HDMI, DisplayPort). Un encadrement solide avec indice 1564 à l'avant en fait l'outil idéal quel que soit l'environnement exigeant demandé. Ce moniteur est idéal pour les kiosques et autres TPV.



#### Touch technology - capacitive projetée

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.

#### Résistance aux rayures

La résistance aux rayures est primordiale dans le cadre d'une utilisation de la fonction tactile dans les milieux publics. Ceci est possible grâce à une dalle de verre de protection qui recouvre la dalle de l'écran. Ceci garantit une grande durabilité de la fonction tactile et est encore plus important que la fonction tactile continue à fonctionner malgré que le verre soit rayé.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass
Diagonale	15.6", 39.5cm
Matrice	TN LED
Résolution native	1366 x 768 (1.0 megapixel)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup> typique
Luminosité	360 cd/m <sup>2</sup> avec l'écran tactile
Contraste	500:1 avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	90%
Temps de reponsé	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Fréquence horizontale	31.4 - 60.3KHz
Fréquence verticale	56 - 75Hz
Surface de travail H x L	344.2 x 193.5mm, 13.6 x 7.6"
Taille du pixel	0.252mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

## 02 TACTILE

Technologie tactile	capacitif projeté
Points de contact	10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)
Méthode tactile	stylet capacitif, doigt, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement".

## 03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1
Entrée signal digital	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	oui

## 04 CARACTERISTIQUES

Protection contre l'eau et la poussière	IP54 (front)
Blocage OSD	oui

## 05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Boutons de contrôle	Menu, Réglage vers le haut/ Luminosité, Réglage vers le bas/ Contraste, Choisi/ Auto, Alimentation
Paramètres réglables	contraste, luminosité, power, OSD, ajustage automatique, position horizontale et verticale, taille horizontale, phase, OSD H-position, OSD V-position, interruption OSD, restauration, entrée choisi, OSD langue, réglage de la couleur
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECANIQUE

Angle d'inclinaison	90° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

## 07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	boîtier externe d'alimentation électrique, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Couvre câbles	oui

## 08 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 12 V
Gestion d'alimentation	16W typique, 2W en veille, 2W éteint

## 09 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI
Autre	Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb

## 10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	381 x 285.5 x 202mm
Poids (sans boîte)	4.4kg
Code EAN	4948570116164



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED