




75" Professional Digital Signage display with a 24/7 operating time and 3000 cd/m² brightness

S modelem ProLite LH7510USHB se nemusíte obávat, že Vám slunce nebo odlesky pokazí prezentované sdělení. Profesionální displej s vysokým jasnem 3000cd/m² a 4K UHD rozlišením (3840x2160) pro křišťálově čistý obraz v jakémkoli jasně osvětleném prostředí.

Obsahuje non-blackening panel LED IPS M + pro výjimečné a dlouhotrvající barvy a výkon obrazu. Model LH7510USHB dokáže pracovat ve vodorovném i svislém režimu, tedy je možno ho obrátit rovněž na výšku. Pracuje v režimu 24/7 a proto nabízí efektivní, dlouhodobé a energeticky účinné řešení, které pomáhá upoutat pozornost publika i v těch nejsvětlejších místech.



Čitelnost při působení slunečního světla



Odolnost na funkčnost při vysokých teplotách

V případě standardní LED obrazovky může přímé sluneční světlo dopadající na obrazovku, způsobit zhoršení kvality obrazu a dokonce poškození displeje. Speciálně navržená matrice iiyama zaručuje dokonalou reprodukci barev a odolnost proti poškození. A to i v případě, že teplota v bezprostřední blízkosti monitoru stoupne až k 110 stupňům Celsia.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	75", 189.3cm
Panel	IPS M+ LED, matte finish
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	3000 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	1649.7 x 927.9mm, 64.9 x 36.5"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	15.7mm, 15.8mm, 15.8mm
Velikost bodů	0.429mm
Barva rámečku	černá, matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	DVI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio input	Mini jack x1
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 5W
HDCP	ano

03 VLASTNOSTI

Extra	LCD Blacking Defect Free (H-Tni 110°C), NUC mount, handles
Max. provozní doba	24/7
Rámeček	metal
Snímač jasu	ano

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Enter, Increase, Return/ Exit, Decrease
Nastavitelné parametry	picture (brightness mode, brightness OSD, Brightness offset, contrast, sharpness) input, audio (volume, mute), color (color temp, saturation), display mode (1P, 2P PIP), display function (PIP position, PIP size, input swap) , other(reset, menu time, OSD H.position, OSD V. position, transparency, rotate)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
VESA	600 x 400mm, 600 x 200mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 45°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 hours

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	analog light sensor cable

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	538W typisch, 18W odpočinek, 12.5W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	1682.0 x 960.5 x 139.5mm
Rozměry balení Š x V x D	1903 x 1220 x 265mm
Váha (bez balení)	76kg
EAN code	4948570116782

