24/7 RS232C PORTRAIT HDMI VESA

## 28" stretched digital signage display with 24/7 operating time, 1000cd/m² and landscape and portrait orientation

Give your sales promotions and in-store displays maximum impact and visibility with the ProLite S2820HSB-B1. The S2820HSB is a 28" stretched (1920x360) digital signage display that is ideally suited for retail, transportation, business and health care environments where a regular 16:9 display will not fit.

With a 24/7 operating time, landscape and portrait orientation and brightness of 1000cd/m$^2$, this display can be installed anyhow and anywhere you want, ensuring an optimal fit and maximum exposure. The S2820HSB is fanless, only weighs 5,5 kg and comes with two handles for easy handling and installation.

### Full HD tartalom

A 20-as sorozatú feszített kijelzők a standard Full HD felbontás (1920x1080) 1/3 (28"), illetve 1/2 (38") értékével rendelkeznek.
Ezeknek a kijelzőknek a tartalma Full HD felbontásban kell hogy készüljön, a tartalom megjelenítendő részét az S2820HSB-B1 első 360 képpontjába, az S3820HSB-B1 első 540 képpontjába kell helyezni.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|---|---|
| **Átló** | 28", 71.2cm |
| **Panel** | IPS LED, matte finish |
| **Natív felbontás** | 1920 x 360 @60Hz (0.7 megapixel) |
| **Képarány** | 16:3 |
| **Fényerő** | 1000 cd/m² |
| **Statikus kontraszt** | 1000:1 |
| **Válaszidő (GTG)** | 8ms |
| **Látótér** | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| **Szín támogatás** | 16.7mln 8bit |
| **Horizontális szinkronizálás** | 30 - 83kHz |
| **Látható terület Sz x M** | 699.84 x 131.22mm, 27.6 x 5.2" |
| **Káva szélessége (oldal, felső, alsó)** | 17.5 mm, 18.2mm, 18.2mm |
| **Pixel magasság** | 0.1215 x 0.3645mm |
| **Káva színe és felülete** | fekete, matt |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|---|---|
| **Analóg jelbemenet** | VGA x1 |
| **Digitális jelbemenet** | DVI x1 (DVI-D v.1.0)<br>HDMI x1 |
| **Audio bemenet** | Mini jack x1 |
| **Monitor vezérlő bemenet** | RS-232c x1 |
| **Audio kimenet** | Hangszórók 2 x 5W |
| **Monitor vezérlő kimenet** | RS-232c x1 |

## 03 JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **Extra** | sunlight readable, portrait orientation left and right, handles |
| **Max. non-stop üzemidő** | 24/7 |
| **Ház (káva)** | fém |
| **Világosság érzékelő** | igen |

## 04 ÁLTALÁNOS

| | |
|---|---|
| **Képernyőn megjelenő nyelvek** | EN |
| **Vezérlőgombok** | Decrease / Brightness,. Menu / Enter, Increase / Input Select, Power |
| **Felhasználói vezérlők** | brightness (OSD brightness, ambient light sensor with OSD offset, brightness, contrast, exit), signal select, sound (volume, mute, exit), color (color adjustment, sRGB, color temp, exit), image (auto adjustment, clock, phase, H. position, V. position, exit), tools (OSD control, reset, sharpness, exit), exit. |
| **Plug&Play** | DDC2B, Mac OSX |

## 05 MECHANIKUS

| | |
|---|---|
| **Tájolás** | tájkép, portré |
| **Ventilátor nélküli kialakítás** | igen |
| **VESA állvány** | 75 x 75mm, 400 x 75mm |
| **Működési hőmérséklet tartomány** | 0°C - 50°C |

| | |
|---|---|
| **Tárolási hőmérséklet tartomány** | - 20°C - 60°C |
| **MTBF** | 50.000 óra |

## 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|---|---|
| **Kábelek** | áramellátás (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c |
| **Útmutatók** | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
| **Egyéb** | light sensor cable |

## 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

| | |
|---|---|
| **Tápegység** | külső |
| **Tápellátás** | DC 12 V |
| **Energiafogyasztás** | 28W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva |
| **Áramfogyasztás** | 0.5W készenlét |

## 08 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|---|---|
| **Előírások** | CB, CE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG |
| **REACH SVHC** | 0,1% felett: Vezet |

## 09 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---|---|
| **Termék méretei Sz x H x M** | 737 x 170 x 57.9mm |
| **Súly (doboz nélkül)** | 5.5kg |
| **EAN kód** | 4948570116959 |



*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED