



### Affichage numérique professionnel de 32 pouces avec Android et la fonction de connexion en série (Daisy Chain)


Le LH3246HS-B1 de 32 pouces associe la versatilité et la liberté d'un écran doté d'Android OS et la flexibilité de l'orientation paysage/portrait pour vous offrir un affichage numérique complet que vous pouvez facilement adapter à vos besoins en installant les applications directement à l'écran.

Il est dot d'une dalle IPS, résolution Full HD, durée de fonctionnement continue 24h/7, lecteur multimédia et une gamme complète de connecteurs - VGA, DVI, HDMI et DisplayPort. La fonction Daisy Chain permet à l'écran de fonctionner dans une grande variété d'environnements et installations, y compris les murs vidéo.



Android OS

Grâce au système d'exploitation Android vous pouvez facilement personnaliser l'affichage en fonction de vos besoins en y installant directement des applications.



Support en Daisy Chain

Le Daisy Chaining est un système filaire sur lequel plusieurs matériels sont connectés ensemble en séquence ou en anneau. Il permet une connexion de plusieurs matériels en utilisant une connexion unique entre chaque 2 matériels en utilisant une entrée Display Port/HDMI et une Sortie Display Port/HDMI. La sortie permet une connexion reliant au prochain matériel. Ce système de câblage avec un câble Display Port/HDMI entre chaque lot de moniteurs, procure une configuration simple du système.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	31.5", 80.1cm
Matrice	IPS LED, traitement antireflet de surface, opacité 1%
Résolution native	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1100:1
Temps de réponse (GTG)	10ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Fréquence horizontale	30 - 83kHz
Surface de travail H x L	392.9 x 698.4mm, 15.5 x 27.5"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	10.8mm, 10.8mm, 15.8mm
Taille du pixel	0.36375mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1
Entrée signal digital	DVI x1 HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1
Entrées audio	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Sortie signal analogique	VGA x1 (via DVI)
Sortie signal digital	DVI x1 (daisy chain) DisplayPort x1 (daisy chain)
Sorties Audio	RCA (L/R) x1 Haut-parleurs 2 x 10W
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1 IR loop through x1
HDCP	oui
Ports USB	x1 (v.2.0 media playback)

## 03 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android OS 4.4.4
Matériel	CPU: RK3188, Quad core A9 1.6G, GPU: Mali-400 MP, RAM: 2G, ROM: 16G
Extra	port micro USB, port micro SD, chargeur USB (5V/2A)
PiP	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui
Mur d'images / daisy chain	oui
Lecteur Media	oui
Matière du cadre	metal

## 04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, PL,
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, netteté, niveau de noir, teinte, couleur, réduction du bruit, sélection gamma, température de couleur, contrôle couleur, mode image, surbalayage, réinitialisation), écran (position H, position V, horloge, phase, mode zoom, zoom personnalisé, réglage automatique, réinitialisation écran), audio (balance, aigus, graves, volume, sortie audio, volume maximum, volume minimum, mute, source audio, volume sync., réinitialisation), PIP (sous mode, taille PIP, position PIP, changement PIP, source PIP, audio PIP, réinitialisation PIP), configuration1 (statut allumé, sauvegarde de la dalle, routage RS-232, démarrage sur source, WOL, LED, réinitialisation, réglages par défaut), configuration2 (OSD éteint, position H. OSD, position V. OSD, transparence OSD, informations OSD, logo, ID du moniteur, statut des températures, informations du moniteur, version DP, sélection fenêtre, rotation, langue, réinitialisation), options avancées (résolution en entrée, contrôle IR, contrôle clavier, fenêtres en mosaïque, extinction différée, date et heure, HDMI avec un câble, détection automatique du signal, économie d'énergie, mise à jour FW scalaire, clonage USB, réinitialisation), paramètres (ethernet, écran d'affichage, outils système, stockage, applications, date et heure, à propos de)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	200 x 200mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50 000 heures

## 06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Télécommande	oui (batteries inclus)

## 07 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	49.1W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

## 08 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

## 09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	725 x 424.5 x 56.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	859 x 603 x 182mm
Poids (sans boîte)	6.9kg
Code EAN	4948570116973



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED