




24" Full HD monitor with VA panel and a height adjustable stand

ProLite XB2474HS - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Triple input configuration (VGA, HDMI, DisplayPort) assures compatibility with many platforms. The monitor features a height adjustable stand with PIVOT function making it an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



VA matrix

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Diagonale | 23.6", 60cm |
| Pannello | VA LED, matte finish |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m ² tipico |
| Contrasto statico | 3000:1 tipico |
| Contrasto avanzato | 80M:1 |
| Tempo di riposta | 4ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 80KHz |
| Siincronizzazione verticale | 55 - 75Hz |
| Angolo di visione L x H | 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5" |
| Pixel pitch | 0.272mm |
| Color | opaca, nero |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|---|
| Connettore ingresso | VGA x1 (max.1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max.1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max.1920 x 1080 @75Hz) |
| HDCP | si |
| Connettore cuffie | si |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--------------------|--|
| Riduzione luce blu | si |
| Flicker free | si |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ Eco, Input |
| Controllo utente | picture adjust (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO, OD, X-Res Technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), color settings (gamma, 6-Axis, color temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI range, opening logo, LED, information) |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|-------------------------------|---|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza | 130mm |
| Rotazione(funzione PIVOT) | 90° |
| Snodo | 90°; 45° sinistra; 45° destro |
| Angolo di inclinazione | 21° alto; 2° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|-------|----------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, HDMI |
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |

06 ALIMENTAZIONE

| | |
|------------------------|--|
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 22W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |

07 SOSTENIBILITA'

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Norme | CE, TÜV-Bauart, Energy Star , CU |
| Classe efficienza energetica | B |
| Altro | REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo |

08 DIMENSIONI / PESO

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 546 x 373 (503) x 210mm |
| Peso (netto) | 5.3kg |
| EAN code | 4948570116690 |

09 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite XB2474HS-B2 |
| Classe efficienza energetica | B |
| Diagonale area attiva | 60cm; 23.6"; (24" segment) |
| Consumo acceso | 22W |
| Consumo annuo energia | 29kWh/annuo* |
| Alimentazione in attesa | 0.5W stand by |
| Power in OFF Mode | 0.5W spento |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED