



ProLite X2474HS - LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem od 24" i VA tehnologijom ekrana, garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglom gledanja. Tri vrste (VGA, HDMI, DisplayPort) osigurava kompatibilnost sa raznim grfiškim kartama, notebook računarima i igračkim konzolama. Dobro rešenje za kuću i kancelariju.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem: [ProLite X2474HS-B2](#)



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.6", 60cm
Panel	VA LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ² typical
Statički kontrast	3000:1 typical
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Razmak piksela	0.272mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (max.1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max.1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max.1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ Eco, Input
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, i-style boja, ACR, ECO), OverDrive, X-Res tehnologija), podešavanje slike (automatsko podešavanje, sat piksela, faza, H. položaj, V. položaj, oštar i mek, odnos slike), podešavanje boja (gama, 6-os, temp. boja), OSD (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD vreme, jezik), ekstra (reset, DDC / CI, izbor signala, izvor zvuka, HDMI raspon , logotip otvaranja, LED, informacije)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	21° gore; 2° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.4W stand by, 0.36W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
Ostalo	REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	546 x 373 (503) x 210mm
Težina (bez kutije)	5.3kg
EAN kod	4948570116690

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED