



22" PCAP 10pt touch scherm met Android


Maak verbinding en start direct met de ProLite T2234AS-B1, de alles-in-een monitoroplossing voor winkels, retail of informatiebalies. Met dit 21,5 inch PCAP 10-punts touchscreen met Android kunnen gebruikers de monitor rechtstreeks vanaf elk apparaat aansluiten en bedienen. De HDMI-uitgang maakt het eenvoudig om een tweede klantgerichte display aan te sluiten voor dynamische inhoud en advertenties.

Het robuuste scherm wordt geleverd met een robuuste bezel en een IP65-classificatie, wat betekent dat de monitor aan de voorzijde stof- en waterbestendig is. Het hoogwaardige IPS panel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk en kleurconsistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken, waardoor het uitermate geschikt is voor interactieve toepassingen.



Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.



Anti-vingerafdruk coating

Deze speciale Nano-coating zorgt voor een vloeiender touch en minder weerstand tijdens de touch. Het scherm is minder statisch en beter bestand tegen vuil, stof en vingerafdrukken.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	21.5", 55cm
Paneel	IPS LED
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	350 cd/m ² typisch
Helderheid	305 cd/m ² met touch panel
Statisch contrast	1000:1 met touch panel
Licht overdracht	87%
Reactietijd	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Zichtbaar formaat	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.247mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	stylus, vinger, handschoen (latex)
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video uitgang	HDMI x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 2W
HDCP	ja
USB poorten	x4 (2.0 x 3, 2.0 met OTG x1)
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x1

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 8.1 zonder GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex-A17 tot 1.8GHz
GPU	Mali-T760 MP4
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
Graphics	1920 x 1080 @60Hz
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	SD kaart ingang, anti-vingerafdruk coating

Glasdikte	2.5mm
Glas hardheidsgraad	7H
Water- en stof bestendig	IP65 (front)
OSD vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

Applications	installeren of de-installeren, calculator, kalender, klok en alarm, contactinformatie beheren, e-mails beheren, bestanden beheren, fotoalbum bekijken, webbrowser (Lightning), audiobestanden afspelen, systeem online updaten, zoekmachine, systeemvoorkeuren, geluidsrecorder, videobestanden afspelen, webbrowser (WebView)
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANISME

Kantelhoek	90° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	stroom-adapter
Kabelafdekkleef	ja

08 POWER-MANAGEMENT


Voeding	extern
Stroomvoorziening	DC 12 V
Energieverbruik	25W typisch, 0.5W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, CU, cULus, CCC
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	517.5 x 351.5 x 219mm
Gewicht (zonder doos)	6.6kg
EAN code	4948570117178



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© Iiyama Corporation. All rights reserved