



Full HD monitor od 22" sa VA panelom

ProLite XU2294HSU sa VA tehnologijom panela garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Konfiguracija trostrukog ulaza (VGA, HDMI, DisplayPort) i USB čvorište osiguravaju kompatibilnost sa mnogim platformama. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i veb dizajn.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	21.5", 54.6cm
Panel	VA, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Razmak piksela	0.248mm
Boja	mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, meni / izbor, pomeranje na gore / jačina zvuka, pomeranje prema dole / EKO, izlaz, unos
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plavog svetla, ACR, OD), geometrija (položaj H., položaj V., sat piksela, faza), podešavanja boje (temp. boje, korisnička podešavanja, i-Style boja), OSD (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD rotiranje, OSD vreme), jezik, opoziv, razno (oštro i nežno, podešavanje video režima, logotip otvaranja, informacije na ekranu), izbor ulaza (izvor ulaza) audio postavke (jačina zvuka, utišavanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.3W stand by, 0.26W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	488.5 x 376 x 187mm
Dimenzije kutije Š x V x D	555 x 319 x 140mm
Težina (bez kutije)	3kg
EAN kod	4948570117291



