



75" Landscape/Portrait Professional Digital Signage display, 18/7 operating time, 4K UHD resolution with Intel® SDM slot

Enjoy brighter signage with the ProLite 42 Series. Delivering a slim bezel, 500 cd/m² brightness display, which can be operated 18/7 in landscape and portrait orientation, for a choice on applications. Thanks to on-board Android 8.0, you can easily customize the display by installing applications directly to it, making it the perfect choice for Digital Signage and In-store communication.



Android OS

Az Android OS-nek köszönhetően a kijelző könnyedén testre szabható az Ön igényeinek megfelelően úgy, hogy közvetlenül telepít rá alkalmazásokat.



Smart Display Module

A Smart Display Module (kicsi / nagy) egy plug-in modul, amelyet könnyen be lehet illeszteni a legstílusosabb és a legvékonyabb kijelzőkbe is. Ez a kis méretű modul kiváló teljesítményt nyújt, telepítése és kezelése egyszerű. Opcionálisan elérhető.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	74.5", 189cm
Panel	IPS, matte finish, haze 3%
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m ²
Statikus kontraszt	1400:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	1649.6 x 927.9mm, 64.9 x 36.5"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel magasság	0.429mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitális jebemenet	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio bemenet	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Digitális jekimenet	HDMI x1
Audio kimenet	S/PDIF (Optikai) x1 Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	igen
USB portok	x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)

03 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android OS 8.0, EShare, iiSignage
WiFi	opcionális
Hardver	CPU: HiSilicon V811, CA73*2+A53*2, Memory: 4GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Extra	Intel® SDM-L, micro SD card slot
Max. non-stop üzemidő	18/7
Anti képmegőrzés	igen
Média lejátszás	igen
Ház (káva)	fém

04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu

Felhasználói vezérlők

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, over scan, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), Advanced option (IR control, Power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, language, OSD transparency, power save, SDM settings, advanced option reset), android settings (ethernet, signage display, system tools, apps, display, security, date & time, developer options, about)

Plug&Play	DDC2B
-----------	-------

05 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
---------	----------------

Ventilátor nélküli kialakítás	igen
-------------------------------	------

VESA állvány	600 x 400mm
--------------	-------------

Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
--------------------------------	------------

Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
--------------------------------	---------------

MTBF	50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)
------	-------------------------------------

06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI, RS-232c
---------	----------------------------

Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
-----------	--

Egyéb	Stickers for screw holes
-------	--------------------------

Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)
-------------	-----------------------------

07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
-----------	-------

Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------	------------------------

Energiafogyasztás	255W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
-------------------	---

Áramfogyasztás	0.5W készenlét
----------------	----------------

08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
-----------	--

09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	1683.5 x 961.5 x 95.5mm
---------------------------	-------------------------

Doboz méretei Sz x H x M	1848 x 1158 x 203mm
--------------------------	---------------------

Súly (doboz nélkül)	36.8kg
---------------------	--------

Súly (dobozzal)	45.2kg
-----------------	--------

EAN kód	4948570117475
---------	---------------



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED