




**Ein Full-HD LED-Monitor mit 1 ms Reaktionszeit. Eine zuverlässige Lösung für einen Heim- und Büroeinsatz.**

Der ProLite B2482HS ist ein ausgezeichnete 24" (61 cm) Full-HD LED-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Mit 1ms Reaktionszeit und 80 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio bietet das Gerät eine klare und lebendige Bildqualität bei einem hohen Kontrast. Drei Eingänge garantieren die Kompatibilität zu den neuesten PC & Notebook Grafikkarten. Mit einem 13 cm höhenverstellbaren Standfuss, der Pivot Funktion und einer TCO Zertifizierung, ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Corporate Unternehmen, Home-Office und Universitäten.



Full HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p werden hochauflösende Bilder dargestellt. Das hochwertige Panel bietet ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard-LCD. Beispielsweise 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280x1024p.



HAS + Pivot

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	24", 61cm
<b>Panel-Technologie</b>	TN LED, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	1ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	31 - 85kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
<b>Pixelabstand</b>	0.277mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Menu/ Auswahl, Heraufscrollen/ Helligkeit, Nach unter scrollen/ECO, Exit
<b>Einstellbare Parameter</b>	Auto Anpassung, Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Blauton Reduzierung, Erw. Kontrast, Overdrive), Geometrie (H-Position, V-Position, Takt, Phase), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style Color), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD rotieren, OSD Einblendzeit), Sprache, zurücksetzen, Erweiterte Einstellungen (schärf und weich, Reduzierung, Startlogo, Informationen), Signalauswahl (Einstellungselement), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm, Audio Eingang)
<b>Lautsprecher</b>	2 x 1W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	130mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Drehwinkel</b>	90°; 45° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	22° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	5°C - 35°C
<b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>	- 20°C - 60°C

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, DVI, Audio
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	18W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, VCCI, REACH
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	565 x 375.5 (505.5) x 210mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.1kg
EAN code	4948570117543

