



Dongle di presentazione wireless con HDMI

Il dongle di presentazione wireless consente di condividere contenuti (ad es. video, app) dal proprio computer su un monitor LFD iiyama della serie 42 con l'app EShare preinstallata. È compatibile con i computer dotati di HDMI (Versione 1. 4) e uscite USB e supporta lo streaming video senza problemi fino a 1080p.

Per utilizzare il dongle di presentazione, è necessario anche un adattatore mini-USB wireless dual-band [EW-7811UTC](#) collegato all'LFD. Puoi acquistarlo separatamente o scegliere la [versione KIT](#) che contiene entrambi i prodotti.

01 DEVICE

Piattaforme supportate	Windows, MAC, Chrome, qualsiasi sistema operativo che supporta lo standard HDMI 1. 4
HDMI Out	x1
Audio	stereo, qualità radio 16bits 48kHz
Frame rate	fino a 60 fps a seconda dell'ambiente (FHD)
Risoluzione di uscita	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Risoluzione di ingresso	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Wireless	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Velocità di trasmissione wireless	fino a 867Mbps
Protocollo di autenticazione	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Sicurezza (crittografia)	WPA2
Distanza	15 m max.

02 ALIMENTAZIONE

Consumo energia 2.5W tipico

03 SOSTENIBILITA'

Norme CE, RoHS support

04 DIMENSIONI / PESO

EAN code

4948570032501

05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Range temperatura operativa 0°C - 40°C

Operation humidity 10% - 80%

Range temperatura stoccaggio - 10°C - 60°C

Storage humidity 5% - 90%

06 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati

[EW-7811UTC](#), [WP D001HU KIT](#)

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED