



Kablosuz sunum HDMI dongle

Kablosuz sunum donanım kilidi, EShare uygulaması önceden yüklenmiş olarak bilgisayarınızdan bir iiyama 42 serisi LFD'ye içerik (örn. videolar, uygulamalar) paylaşmanıza olanak tanır. HDMI (sürüm 1.4) ve USB çıkışları bulunan bilgisayarlarla uyumludur ve 1080p'ye kadar akıcı video akışını destekler.

Dongle'ı kullanmak için ayrıca LFD'ye bağlı [EW-7811UTC](#) kablosuz çift bantlı mini USB adaptörüne ihtiyacınız vardır. Aynı olarak satın alabilir veya her iki ürünü içeren KIT sürümünü seçebilirsiniz.

01 CİHAZ

Desteklenen platformlar

Windows, MAC, Chrome, HDMI standardı 1.4'ü destekleyen herhangi bir işletim sistemi

HDMI Çıkışı

x1

Ses

stereo, radyo kalitesinde 16 bit 48 kHz

Kare hızı

ortama bağlı olarak 60 fps'ye kadar (FHD)

Çıkış çözünürlüğü

720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080

Giriş çözünürlüğü

Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080

Wireless

IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz

Veri hızı kablosuz

867 Mbps'ye kadar

Kimlik doğrulama protokolü

WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)

Güvenlik (şifreleme)

WPA2

Reach

15 m max.

02 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Tüketimi

2.5W tipik

03 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

EAN kodu

4948570032501

04 ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Çalışma nemi 10% - 80%

Depolama sıcaklığı aralığı - 10°C - 60°C

Depolama nemi 5% - 90%

05 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler

[EW-7811UTC](#), [WP_D001HU KIT](#)

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED