



## Bezdrátová prezentační sada HDMI dongle KIT

Bezdrátový prezentační klíč umožňuje sdílet obsah (např. Video, aplikace) z vašeho počítače s LFD řady iiyama 42 s předinstalovanou aplikací EShare. Je kompatibilní s počítači vybavenými výstupy HDMI (verze 1.4) a USB a podporuje plynulé streamování videa až do 1080p.

Sada obsahuje také bezdrátový dvoupásmový mini USB adaptér [EW-7811UTC](#), který je třeba připojit k LFD, abyste mohli používat dongle.

### 01 DEVICE

Supported platforms	Windows, MAC, Chrome, jakýkoli operační systém podporující standard HDMI 1.4
HDMI Out	x1
Audio	stereo, kvalita rádia 16 bitů 48kHz
Frame rate	až 60 fps v závislosti na prostředí (FHD)
Output resolution	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Input resolution	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Wireless	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Data rate wireless	až 867 Mb / s
Authentication protocol	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Security (encryption)	WPA2
Reach	15 m max.

### 02 POWER-MANAGEMENT

Odběr energie: 2.5W typisch

### 03 UDRŽITELNOST

Předpisy CE, RoHS support

### 04 ROZMĚRY / HMOTNOST

EAN code 4948570032549

## 05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Operation humidity	10% - 80%
Rozsah teploty v klidu	- 10°C - 60°C
Storage humidity	5% - 90%

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© Iiyama Corporation. All rights reserved