



Dongle di presentazione wireless con HDMI - KIT

Il dongle di presentazione wireless consente di condividere contenuti (ad es. video, app) dal proprio computer su un monitor LFD iiyama della serie 42 con l'app EShare preinstallata. È compatibile con i computer dotati di HDMI (Versione 1. 4) e uscite USB e supporta lo streaming video senza problemi fino a 1080p.

Il kit include anche l'adattatore mini-USB wireless dual-band [EW-7811UTC](#), che è necessario collegare all'LFD per poter utilizzare il dongle di presentazione.

01 DEVICE

Piattaforme supportate	Windows, MAC, Chrome, qualsiasi sistema operativo che supporta lo standard HDMI 1. 4
HDMI Out	x1
Audio	stereo, qualità radio 16bits 48kHz
Frame rate	fino a 60 fps a seconda dell'ambiente (FHD)
Risoluzione di uscita	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Risoluzione di ingresso	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Wireless	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Velocità di trasmissione wireless	fino a 867Mbps
Protocollo di autenticazione	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Sicurezza (crittografia)	WPA2
Distanza	15 m max.

02 ALIMENTAZIONE

Consumo energia	2.5W tipico
-----------------	-------------

03 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, RoHS support
-------	------------------

04 DIMENSIONI / PESO

EAN code

4948570032549

05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Operation humidity	10% - 80%
Range temperatura stoccaggio	- 10°C - 60°C
Storage humidity	5% - 90%

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED