


24 " 3 stranný monitor bez okrajů s panelem IPS (In-Plane-Switching) s poměrem stran 16:10

Poskytuje vynikající výkon pro grafické aplikace a CAD a je ideální pro univerzity, podnikové a finanční trhy. ProLite XUB2495WSU-B3 je vybaven panelem IPS, který nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Nativní rozlišení obrazovky 1920 x 1200 a výškově nastavitelný podstavec s funkcí režimu na výšku zaručují vysoký komfort používání.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	24.1", 61.13cm
Panel	IPS (In-Plane-Switching) s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Formát obrazu	16:10
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	5M:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	24 - 82kHz
Arbeitsfläche H x B	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Velikost bodů	0.27mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka, Posun nahoru / Hlasitost, Posun dolů / ECO, Konec / Barva i-Style, Vstup
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, obraz (jas, kontrast, ECO, redukce modrého světla, ACR, OD, gama), geometrie (vodorovná poloha, V. poloha, takt pixelů, fáze), nastavení barev (barevná teplota, předvolba uživatele, odstín, sytost, i-Style Color), OSD (H. pozice, V. pozice, OSD rotace, OSD timeout, po AC cut), jazyk, vyvolání, různé (ostré a měkké, nastavení video režimu, úvodní logo, DDC / CI, informace o zobrazení), výběr vstupu, nastavení zvuku (hlasitost, ztlumení)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	18W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	532 x 387 (517) x 210mm
Rozměry balení Š x V x D	675 x 190 x 420mm
Váha (bez balení)	5.88kg
Váha (s balením)	7.59kg
EAN code	4948570118304



v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED