




Monitor sa otvorenim ramom od 10 tačaka sa staklom protiv odsjaja i visokom osvetljenošću

ProLite TF2234MC-B7AGB koristi PCAP tehnologiju dodira i ugrađen je u elegantan okvir sa staklom od ivice do ivice. Zahvaljujući tehnologiji IPS LCD ekrana, nudi izuzetan prikaz boja i široke uglove gledanja. Veća osvetljenost osigurava oštre i jasne slike, čak i u svetlom okruženju. Pored vrhunskog kvaliteta slike, ekran je pogodan i za zahtevna okruženja. Dolazi sa robusnom maskom i zaštitom od IP65, što znači da je monitor otporan na prašinu i vodu. Staklo protiv odsjaja pomaže u smanjenju refleksije koja utiče na kontrast i oštrinu slike. ProLite TF2234MC-B7AGB je idealan ekran za integratore digitalnih kiosk resenja i izvanredan ekran za upotrebu u Interaktivnom digitalnom oglašavanju, maloprodaji i kao interaktivni displej na prezentacijama. Radi lakše integracije, ovaj monitor može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montiranje (OMK1-1).



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Otvoreni okvir
Dijagonala	21.5", 54.6cm
Panel	IPS LED, Anti Glare Glass
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Osvetljenje	300 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	1 000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 84KHz
Vidljiva površina Š x V	476 x 267.7mm, 18.7 x 10.5"
Razmak piksela	0.247mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, only with supported OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Kroz staklo	6mm
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	anti-glare coating, touch through-glass
Debljina stakla	1.5mm
Tvrdoća stakla	6H
Zaštita od vode i prašine	IP65 (prednja strana)

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power

Korisničke kontrole

picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI**Orijentacija**

pejzaž, portret, face-up

VESA montiranje

100 x 100mm

07 UKLJUČENI DODACI**Kablovi**

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Ostalo

AC adapter

Poklopac kabla

da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM**Napajanje**

eksterna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST**Propisi**

CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

517.5 x 313.5 x 46mm

Dimenzije kutije Š x V x D

610 x 405 x 160mm

Težina (bez kutije)

4.4kg

Težina (sa kutijom)

6.8kg

EAN kod

4948570118373

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED