



15.6 "Full HD PCAP dodirni ekran sa 10 tačaka i sa otvorenim okvirom koji sadrži IPS tehnologiju panela

ProLite TF1634MC-B8Ks koristi projektivnu kapacitivnu dodirnu tehnologiju, ugrađenu u elegantan okvir sa staklom od ivice do ivice. Sadrži IPS tehnologiju panela i Full HD (1920x1080) rezoluciju, a nudi prirodne, visoko precizne boje i široke uglove gledanja. Funkcija Touch-Through-Glass stakla garantuje besprekoran i tačan odgovor na dodir za interaktivne aplikacije. Pored vrhunskog kvaliteta slike, ekran dolazi i sa IP65 zštitom, što znači da su ekran i maska potpuno otporni na prašinu i vodu, što ga čini savršenim rešenjem za zahtevne instalacije. Radi lakše integracije, TF1634MC-B8Ks može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montiranje (OMK1-1) što ga čini idealnim rešenjem za integratore kioska.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice, Otvoreni okvir |
| Dijagonala | 15.6", 39.5cm |
| Panel | IPS LED tehnologija panela |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 450 cd/m ² |
| Osvetljenje | 405 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 90% |
| Statički kontrast | 700:1 sa dodirrom |
| Vreme odziva (GTG) | 25ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.2miliona (6bit + Hi-FRC) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 84KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6" |
| Razmak piksela | 0.179mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo uz podržani OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Kroz staklo | 6mm |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | da |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|---|
| Dodatno | premaz protiv otisaka prstiju, zaštitno providno staklo |
| Debljina stakla | 2.4mm |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| Zaštita od vode i prašine | IP65 (prednja strana) |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|------------|----------------------------|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
|------------|----------------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Kontrolni tasteri | Meni, Pomeranje prema gore / Osvetljenost, Pomeranje prema dole / Kontrast, Izaberite, Snaga |
|--------------------------|--|

Plug&Play DDC2B

06 MEHANIČKI

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Orijentacija | pejzaž, portret, face-up |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Ostalo | AC adapter |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|---------------------------|---|
| Napajanje | eksterna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|---|--|
| Propisi | CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 381 x 230.5 x 46mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 455 x 365 x 290mm |
| Težina (bez kutije) | 2.0kg |
| Težina (sa kutijom) | 3.9kg |
| EAN kod | 4948570118342 |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED