



## 24" Monitor mit WQHD-Auflösung, IPS-Panel-Technologie und höhenverstellbarem Standfuß

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den 24" (60.5cm) ProLite XUB2493QSU-B1 zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen im Büro oder Zuhause. Die IPS-Panel-Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe und breite Betrachtungswinkel. Darüber hinaus verfügt der Monitor über hohe Kontrast- und Helligkeitswerte um eine hervorragende Leistung für Fotografie und Webdesign zu gewährleisten, während die WQHD-Auflösung (2560 x 1440) fast 77% mehr Informationen anzeigen kann als ein Full HD-Display. Mit dem höhenverstellbaren Standfuß kann jeder Nutzer die Bildschirmseinstellung an individuelle Bedürfnisse schnell und einfach anpassen.



**QHD**

Mit der QHD-Auflösung (2560x1440p) ist Ihr Monitor bereit, hochauflösende Bilder anzuzeigen. Das bedeutet, dass Sie mehr Informationen auf Ihrem Bildschirm unterbringen können, d.h. über 76 % mehr im Vergleich zu einem Monitor mit Full-HD-Auflösung (1920x1080).



**IPS Technologie**

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Design                          | dreiseitig randlos  |
| Bilddiagonale                   | 23.8", 60.5cm   |
| Panel-Technologie               | IPS LED, matte Oberfläche, Haze 25%   |
| Physikalische Auflösung         | 2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD)  |
| Bildformat                      | 16:9  |
| Helligkeit                      | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrastverhältnis              | 1000:1  |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1   |
| Reaktionszeit (GTG)             | 4ms   |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)  |
| Horizontalfrequenz              | 15 - 90kHz  |
| Arbeitsfläche H x B             | 526.9 x 296.4mm, 20.7 x 11.7"   |
| Pixelabstand                    | 0.2058mm  |
| Farbe                           | matt, schwarz   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |  |
|--------------------|--|
| Video Eingang      | HDMI x1<br>DisplayPort x1                              |
| USB HUB            | x3 (v. 3.0 x2 (DC5V, 900mA) & v. 2.0 x1 (DC5V, 500mA)) |
| HDCP               | ja   |
| Kopfhöreranschluss | ja   |

## 03 FEATURES

|                        |  |
|------------------------|--|
| Blaulicht Reduktion    | ja   |
| Flicker Free LED       | ja   |
| Extras                 | i-style Colour   |
| OSD Menü Sprachen      | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedientasten           | Power, Menü, Eingabe, hoch / Lautstärke, runter / ECO, Exit / i-Style, Input   |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, ECO, Blauton Reduzierung, erw. Kontrast, OD, Gamma, X-Res Technologie), Farbeinstellungen (Farbtemp., beutzerdefinierte Eistell., Farbton, Farbsättigung, i-Style Color), OSD (H. Pos., V-Pos., OSD-Rotation, OSD Einblendzeit, bei Stromausfall), Sprache, Zurücksetzen, erw. Einstellungen (scharf und weich, Anzeigemodus, Startlogo, DDC/CI, RGB Bereich, Informationen, Signalauswahl (Eingangsquelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm) |
| Lautsprecher           | 2 x 2W   |
| Diebstahlschutz        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISCH

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar          | 130mm  |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°  |
| Drehwinkel                | 90°; 45° links; 45° rechts                             |
| Neigungswinkel            | 23° nach oben; 5° nach unten                           |
| VESA Norm                 | 100 x 100mm  |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|           |  |
|-----------|--|
| Kabel     | Netz, USB, HDMI, DP                                |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                   |   |
|-------------------|---|
| Netzteil          | intern  |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 17W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|  |  |
|--|--|
| Vorschriften                                       | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR®, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | D  |
| REACH SVHC   | über 0.1% Blei enthalten   |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T     | 539.5 x 366 (496) x 210mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 680 x 400 x 190mm         |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 5.9kg                     |
| Gewicht (inkl. Verpackung)       | 7.7kg                     |
| EAN code                         | 4948570118557             |

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED