



IPS panelli ve yüksekliđi ayarlanabilir ayaklı 24" WQHD monitör

Uçtan uca şık tasarım, ProLite XUB2493QSU'yu çoklu monitör kurulumları için mükemmel kılar. IPS panel teknolojisi, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. Yüksek kontrast ve parlaklık değerleri, monitörün fotoğraf ve web tasarımı için mükemmel performans sağlayacağı anlamına gelir ve yüksekliđi ayarlanabilir ayak, ekran konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlayabilmenizi sağlar. XUB2493QSU, WQHD (2560 x 1440) çözünürlük sunar; bu, ekranın bir Full HD ekrana göre neredeyse %77 daha fazla bilgi barındırabileceđi anlamına gelir. Hem çoklu monitör Digital Signage hem de ofis uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.



WQHD

WQHD 2560 x 1440p çözünürlük ile monitörünüz yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemeye hazırdır. Bu, ekranınızda daha fazla bilgi barındırabileceđiniz anlamına gelir, 1920 x 1080 monitöre kıyasla %76'nın üzerinde daha fazla.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Diagonal	23.8", 60.5cm
Diyagonal	60.5cm
Panel	IPS LED, matte finish, haze 25%
Çözünürlük	2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	300 cd/m ²
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	15 - 90kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	526.9 x 296.4mm, 20.7 x 11.7"
Piksel aralığı	0.2058mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v. 3.0 x2 (DC5V, 900mA) & v. 2.0 x1 (DC5V, 500mA))
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Ekstra	i-style Colour
Kontrol düğmeleri	Power, Menu, Enter, Up / Volume, Down / ECO, Exit / i-Style, Input
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, gamma, X-Res technology), colour settings (colour temperature, user preset, hue, saturation, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, after AC cut), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, DDC/CI, RGB range, information), input select (input source), audio settings (volume, mute)
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	23° yukarı; 5° aşağı

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	17W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	539.5 x 366 (496) x 210mm
Kutu boyutları G x Y x D	680 x 400 x 190mm
Ağırlık (kutu hariç)	5.9kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	7.7kg
EAN kodu	4948570118557

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED