



## 24" ultra-slim Full HD monitor met VA paneel

Het stijlvolle edge-to-edge design maakt de ProLite XU2494HSU-B1 perfect voor multi-monitor opstellingen. VA-paneeltechnologie garandeert een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Drievoudige invoerconfiguratie (VGA, HDMI, DisplayPort) zorgt voor compatibiliteit met veel platforms. Met hoge contrast- en helderheidswaarden levert de monitor uitstekende prestaties voor fotografische en webdesign. Het is een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor configuraties als kantoortoepassingen.



### VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



### Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 23.8", 60.5cm  |
| Paneel                 | VA, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)                          |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 3000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 3ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 84kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"  |
| Pixel pitch            | 0.275mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB                   | x2 (v.2.0)  |
| HDCP                      | ja  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja  |

## 03 KENMERKEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Blue light reducer     | ja  |
| Flicker Free LED       | ja  |
| Extra                  | i-style Colour  |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen      | Signaal / Automatisch aanpassen, + / Volume, - / Eco, Menu, Stroom  |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style kleur, verh. contrast, Eco, OD, X-Res technologie), afbeeldingsinstellingen (auto aanpassing, pixel klok, fase, H. positie, V. positie, scherp en zacht, aspect), kleurinstellingen (gamma, 6-axis, kleurtemperatuur), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, taal), extra (reset, DDC/CI, signaal selectie, audio bron, HDMI bereik, openingslogo, LED, informatie) |
| Luidspreker            | 2 x 2W  |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen                  |
| Kantelhoek          | 21.5° omhoog; 3.5° omlaag |
| VESA montage        | 100 x 100mm               |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom, USB, HDMI

**Overige** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik** 18W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** E

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 539.5 x 415 x 199.5mm

**Doos afmetingen B x H x D** 620 x 415 x 124mm

**Gewicht (zonder doos)** 3.3kg

**Gewicht (inclusief doos)** 5.1kg

**EAN code** 4948570119226

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED