



### Red Eagle - Join the Pro squad

Of je nu een pro-gamer bent of niet, met de 24.5 inch Red Eagle G-MASTER G2560HSU kan jij jouw gaming skills naar een nieuw niveau brengen. De Red Eagle is uitgerust met FreeSync Premium technologie, 165Hz refresh rate en een super snelle 0.5ms MPRT reactietijd voor bliksemsnelle beslissingen zonder ghosting of vegen in beeld. Met de Black Tuner functie heb je de mogelijkheid de helderheid van de donkere gebieden op het scherm aan te passen, waardoor je ongekennde beeldkwaliteit ervaart. Niets ontsnapt nog aan jouw aandacht! De Red Eagle wordt standaard geleverd met twee ingangpoorten (HDMI en DisplayPort), luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en een 2.0 USB hub. Het maakt niet uit welke games jij speelt: RTS, FPS, MMO of MOBA – met de Red Eagle op jouw bureau sta jij aan de top van de gamerketen.



165Hz & 0.5ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 165 Hz en een MPRT-responstijd van 0,5 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	24.5", 62.2cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	31 - 184kHz
Zichtbaar formaat	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Pixel pitch	0.283mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	1920 x 1080 @40-165Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit knop, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ i-Style, Exit/ ECO Modus, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	Beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, kleurverzadiging, MBR, gamma), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemp., 6-as, gebruikersinstellingen), afbeelding aanpassen (i-style kleur, X-Res-technologie, scherp en zacht, RGB-bereik, video modus), taal, setup-menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD time-out, openingslogo, FreeSync Premium, LED), informatie weergeven, reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels**

Stroom, USB, HDMI

**Overige**

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

**06 POWER-MANAGEMENT****Voeding**

intern

**Stroomvoorziening**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik**

22W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

**07 DUURZAAMHEID****Richtlijnen**

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)**

F

**REACH SVHC**

meer dan 0.1%: Lood

**08 AFMETINGEN / GEWICHT****Product afmetingen B x H x D**

557.5 x 401 x 197mm

**Doos afmetingen B x H x D**

632 x 414 x 145mm

**Gewicht (zonder doos)**

4.1kg

**Gewicht (inclusief doos)**

5.2kg

**EAN code**

4948570118885



