




El ProLite B1980D de 19" diseñado para empresas, es un impresionante monitor retroiluminado por LED con soporte ajustable en altura.

Diseñado para empresas, este monitor con retroiluminación LED con ajuste de altura y rotación de pantalla le permite establecer la posición perfecta de la pantalla, lo que garantiza una postura ergonómica y una comodidad de visualización óptima. El tiempo de respuesta de 5 ms y el alto contraste hacen que la B1980D sea ideal para una amplia gama de aplicaciones comerciales. Las funciones de corrección sRGB y gamma permiten configurar con precisión incluso los matices de color más finos.



Retroiluminación LED

Un LCD típico está retroiluminado por cuatro lámparas. El uso de LED reduce significativamente el consumo de energía y emisión de CO₂ al medio ambiente, lo que convierte esta pantalla en un producto verdaderamente ecológico.



HAS + Pivot

El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 19", 48cm |
| Pantalla | TN |
| Resolución nativa | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Brillo | 250 cd/m ² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 12M:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 5ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80° |
| Soporte de Color | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Sincronización horizontal | 24 - 80kHz |
| Área de visualización h x v | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| Pixel pitch | 0.294mm |
| Colour | mate, blanca |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|---------------------|------------------|
| Conector de entrada | VGA x1 DVI x1 |
| HDCP | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|---|
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Controles | Alimentación, Menú, +, - / ECO, AUTO |
| Los controles de usuario | luminancia (contraste, brillo, ECO, color i-Style, ACR), configuración de imagen (reloj, fase, posición H., posición V.), ajuste de color (gamma, temperatura de color, sRGB), configuración OSD (posición H. posición V., tiempo de espera, idioma), otros (reiniciar, selección de señal, información), ajuste automático |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Soporte de altura regulable | altura, pivote (rotación), giro, inclinación |
| Ajuste de altura | 130mm |
| Rotación (función de pivote) | 90° |
| Soporte giratorio | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación | 22° arriba; 5° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, DVI |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)

E

EPEAT Silver

EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Silver significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos y al menos un 50% de los requisitos opcionales. EPEAT Silver es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en su país.

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

411 x 421.5 (551.5) x 210mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)

173 x 677 x 437mm

Peso (sin caja)

4.9kg

Peso (con caja)

6.7kg

Código EAN

4948570119325

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED