



## İş için tasarlanmış 19" Prolite B1980D, yüksekliği ayarlanabilir standı olan etkileyici bir LED arkadan aydınlatmalı monitördür.

İş için tasarlanmış, Yükseklik Ayarlama ve Ekran Döndürme özelliklerine sahip bu LED arkadan aydınlatmalı monitör, ergonomik duruş ve optimum izleme konforu sağlayarak ekranın mükemmel konumunu ayarlamaya olanak tanır. 5ms tepki süresi ve yüksek kontrast, B1980D'yi çok çeşitli iş uygulamaları için ideal hale getirir. sRGB ve gama düzeltme işlevleri, en ince renk nüanslarının bile doğru şekilde ayarlanmasına olanak tanır.



### LED - arkadan aydınlatmalı

Tipik bir CCFL LCD, dört arka ışık lambası kullanır. LED diyotların kullanılması, güç tüketimini önemli ölçüde düşürür ve çevreye CO<sub>2</sub> emisyonunu azaltır ve bu LCD'yi gerçek bir "Çevre Dostu" ürün haline getirir.



### HAS + Pivot

Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ekran Boyutu                | 19", 48cm                                                       |
| Diyagonal                   | 48cm                                                            |
| Panel                       | , %s[4]                                                         |
| Çözünürlük                  | 1280 x 1024 (1.3 megapixel)                                     |
| En-Boy Oranı                | 5:4                                                             |
| Panel Parlaklığı            | 250 cd/m <sup>2</sup>                                           |
| Statik Kontrast             | 1000:1                                                          |
| Gelişmiş kontrast           | 12M:1                                                           |
| Tepki süresi (GTG)          | 5ms                                                             |
| Görüntüleme Alanı           | yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80° |
| Renk desteği                | (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                          |
| Yatay Sync                  | 24 - 80kHz                                                      |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"                                 |
| Piksel Aralığı              | 0.294mm                                                         |

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Sinyal girişi | VGA x1<br>DVI x1 |
| HDCP          | evet             |

## 03 ÖZELLİKLER

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrol Düğmeleri     | Power, Menu, +, -/ ECO Button, AUTO                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kullanıcı kontrolleri | luminance (contrast, brightness, ECO, i-Style Colour, ACR), image setup (clock, phase, H. position, V. position), colour adjust (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, timeout, language), extra (reset, signal select, information), auto adjust |

## 04 MEKANİK

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Yükseklik ayarı         | 130mm                 |
| Döndürme (PIVOT işlevi) | 90°                   |
| Döner stand             | 90°; 45° sol; 45° sağ |
| Eğim açısı              | 22° yukarı; 5° aşağı  |

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

|          |          |
|----------|----------|
| Kablolar | güç, DVI |
|----------|----------|

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Güç Kaynağı  | AC 100 - 240V, 50/60Hz                  |
| Güç Tüketimi | 16W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

## 07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

## EPEAT Silver

EPEAT, daha çevreci bilgisayarları ve diğer elektronik ekipmanları tanımlamaya yardımcı olan kapsamlı bir çevresel derecelendirmedir. Gümüş sertifika, monitörün gerekli tüm kriterleri ve isteğe bağlı gereksinimlerin en az %50'sini karşıladığı anlamına gelir. EPEAT Silver, iiyama'nın ürünü kaydettirdiği ülkelerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen [www.epeat.net](http://www.epeat.net) adresini ziyaret edin.

### 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D    | 411 x 421.5 (551.5) x 210mm |
| Kutu boyutları G x Y x D    | 173 x 677 x 437mm           |
| Ağırlık (kutu hariç)        | 4.9kg                       |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 6.7kg                       |
| EAN kodu                    | 4948570119325               |

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED