



**98" (247.7 cm) Großformat-Display mit 4K UHD-Auflösung, Android-Betriebssystem, ScreenSharePro- und Eshare-Applikationen**

Ein professionelles Digital Signage- und Präsentations-Display, welches ein nahtloses Seherlebnis in jeder Umgebung bietet und die Aufmerksamkeit aller Betrachter anzieht. Ob in einem Konferenzraum implementiert oder als digitale Beschilderung in einer kommerziellen Umgebung installiert, der ProLite LE9845UHS ist eine vielseitige und effektive Lösung für moderne Unternehmen. Das integrierte Android-Betriebssystem ermöglicht es, verschiedene Dateien lokal über die Cloud speichern und verwalten zu können oder Office-Programme und Präsentationen direkt auf den Bildschirm zu teilen.

Das beeindruckende IPS-LED-Panel mit 4K UHD-Auflösung (3840x2160), einer Helligkeit von 350 cd/m<sup>2</sup> und einem Kontrastverhältnis von 1200:1 bietet eine gestochen scharfe und lebendige Wiedergabe der Inhalte. Die Anti-Glare-Beschichtung reduziert die Reflexionen in Umgebungen mit hoher Helligkeit, ohne die Schärfe und Klarheit der Inhalte zu beeinträchtigen.

iiyama bietet auch eine kommerzielle 24/7 Lösung in der gleichen Zollgröße", passend für beeindruckende Porträtinstallationen. Weitere Informationen finden Sie hier: [ProLite LH9852UHS-B2](#)



Android OS

Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.



iiyama Share

Verbinden Sie bis zu 9 Geräte an und teilen, streamen und bearbeiten Sie ganz einfach Ihre Inhalte von Ihrem Gerät aus (Notebook, Tablet oder Smartphone) oder umgekehrt, von Ihrem interaktiven Display. iiyama Share unterstützt AirPlay, Chromecast und Miracast.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Design</b>	Thin bezel
<b>Bilddiagonale</b>	98", 247.7cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPSDirect LED,, AG beschichtetes Glas, Haze 28%
<b>Physikalische Auflösung</b>	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1200:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	8ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	1.07B 10bit
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 135kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
<b>Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)</b>	20.5mm, 20.5mm, 43mm
<b>Pixelabstand</b>	0.5622mm
<b>Gehäusefarbe/art</b>	schwarz, matt

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Analog Video Eingang</b>	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
<b>Digitaler Video Eingang</b>	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
<b>Audio Eingang</b>	Mini Jack x1
<b>Monitorsteuerungseingang</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
<b>Audio Ausgang</b>	S/PDIF (Optical) x1 Mini Jack x1 Lautsprecher 2 x 10W (und 15W subwoofer)
<b>HDCP</b>	ja
<b>USB-Ports</b>	x6 (Medienwiedergabe / Peripheriegeräte / Speicher - Vorderseite: 2x 2.0, rechte Seite: 2x 2.0, Unterseite: 1x 2.0)

## 03 FEATURES

<b>Integrierte Software</b>	Android 8.0 mit Webbrowser, Dateimanager, Cloud-Laufwerken, WPS Office und EShare für die drahtlose Verbindung mit Windows (MiraCast) / iOS (AirPlay) / Android (ChromeCast)
<b>WiFi</b>	ja (W-LAN Modul OWM002 - W-LAN Dual-Bandbreite 2.4GHz/5GHz, W-LAN Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth-Unterstützung 2.1/3.0/4.2/5.0)
<b>Hardware</b>	CPU: CA73*2+A53*2, GPU Grafikprozessor: Mali G51*2, 3GB RAM, 32GB interner Speicher
<b>Extras</b>	OTA firmware update
<b>Kiosk-Modus</b>	ja
<b>Max. Betriebszeit</b>	18/7
<b>Media Playback</b>	ja
<b>Gehäuseart (Frontrahmen)</b>	Metal

## 04 ALLGEMEIN

<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
--------------------------	------------------------------------

<b>Bedientasten</b>	Stromversorgung, Betriebsanzeige, Fernbedienungssensor, USB-Anschluss (2.0, 5V, 500mA)
<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC2B
<b>Garantie</b>	3 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website)

## 05 MECHANISCH

<b>Ausrichtung</b>	Querformat
<b>Lüfterloses Design</b>	ja
<b>VESA Norm</b>	800 x 600mm
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	0°C - 40°C
<b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)</b>	100.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

## 06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

<b>Kabel</b>	Netz, HDMI, RS-232c
<b>Anleitungen</b>	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
<b>Sonstiges</b>	W-LAN Modul (OWM002), Wandhalterung
<b>Fernbedienung</b>	ja (Batterien enthalten)

## 07 STROMVERWALTUNG

<b>Netzteil</b>	intern
<b>Stromversorgung</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	400W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 08 LEISTUNG

<b>Vorschriften</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (lot5,RoHS)
<b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	über 0.1% Blei enthalten

## 09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produktabmessungen B x H x T</b>	2204 x 1282 x 79mm
<b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b>	2380 x 280 x 1483mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	70kg
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	107.7kg
<b>EAN code</b>	4948570119189

