




**27" (68.5 cm) Monitor mit einem dreiseitig rahmenlosen Design und einem höhenverstellbaren Standfuß**

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XUB2793HSU zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel-Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Foto- und Web Design. Mit dem höhenverstellbarem Standfuß ist die Bildschirmseinstellung für jeden Nutzer individuell einstellbar. Eine großartige Wahl für Multi-Monitor Anwendungen im Bereich Digital Signage und Office.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



HAS + Pivot

Mit einem höhenverstellbarem Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Design                          | ultra dünn  |
| Bilddiagonale                   | 27", 68.5cm   |
| Panel-Technologie               | IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche                                     |
| Physikalische Auflösung         | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)                     |
| Bildformat                      | 16:9  |
| Helligkeit                      | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrastverhältnis              | 1000:1  |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1   |
| Reaktionszeit (GTG)             | 4ms   |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)  |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 85kHz  |
| Arbeitsfläche H x B             | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"   |
| Pixelabstand                    | 0.3114mm  |
| Farbe                           | matt, schwarz   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Video Eingang      | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB            | x2 (v. 3.0 (DC5V, 900mA))   |
| HDCP               | ja  |
| Kopfhöreranschluss | ja  |

## 03 FEATURES

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Blaulicht Reduktion          | ja   |
| Flicker Free LED             | ja   |
| Adaptive Sync -Unterstützung | ja   |
| Extras                       | i-style Colour   |
| OSD Menü Sprachen            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL, PL   |
| Bedientasten                 | Signal / Automatische Anpassung, + / Lautstärke, - / Eco, Menü, Power  |
| Einstellbare Parameter       | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, i-Style, Erw. Kontrast, Öko, Overdrive, X-Res Technologie), Bildeinrichtung (Auto Anpassung, Pixel Clock, Phase, H. Position, V. Position, scharf und weich, Aspekt), Farbeinstellung (Gamma, 6- Achsen, Farbtemperatur), OSD (OSD H-Position, OSD V-Position, OSD Einblendzeit, Sprache), Extra (zurücksetzen, DDC/CI, Signal Auswahl, Audioquelle, HDMI-Bereich, Startlogo, LED, Information, Lautstärke) |
| Lautsprecher                 | 2 x 2W   |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISCH

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar          | 130mm                                |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                                  |
| Drehwinkel                | 90°; 45° links; 45° rechts           |
| Neigungswinkel            | 20° nach oben; 5° nach unten         |

|           |             |
|-----------|-------------|
| VESA Norm | 100 x 100mm |
|-----------|-------------|

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|           |  |
|-----------|--|
| Kabel     | Netz, USB, HDMI                                    |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                   |   |
|-------------------|---|
| Netzteil          | intern  |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 19W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|  |  |
|--|--|
| Vorschriften                                       | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E  |
| REACH SVHC   | über 0.1% Blei enthalten   |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T     | 612 x 416 (546) x 230mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 736 x 434 x 187mm       |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 6.8kg                   |
| Gewicht (inkl. Verpackung)       | 8.5kg                   |
| EAN code                         | 4948570118816           |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED