




32" Full HD profesionalni ekran velikog formata

ProLite LE3240S je 32" Full HD, profesionalni ekran bez ventilatora sa LED pozadinskim osvetljenjem. Uključujući najnoviju tehnologiju VA panela visokog kvaliteta, ekran garantuje odličan pregled iz svih uglova, visoku osvetljenost i izuzetnu jasnoću boja. Širok spektar video i audio ulaza obezbeđuje kompatibilnost sa više platformi. ProLite LE3240S je pripremljen za jednostavnu instalaciju pomoću VESA zidnog nosača. Ovaj displej će odgovarati velikom broju aplikacija, uključujući javne natpise, maloprodaju, izložbene i konferencijske centre, POS/POI, kontrolne sobe i proizvodne objekte.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



USB Playback

Monitor podržava reprodukciju prezentacija, videa i gotovo bilo koje vrste sadržaja sačuvanih na USB uređaju ili u unutrašnjoj memoriji.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	VA, mat završna obrada, haze 2%
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	28 - 92KHz
Vidljiva površina Š x V	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	12mm, 12mm, 17mm
Razmak piksela	0.364mm
Boja okvra	crna, sjajna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (2.0)
Audio ulaz	Mini konektor x1 (za VGA)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1
HDCP	da
USB portovi	x1 (v.2.0 media playback)

03 KARAKTERISTIKE

Maksimalno neprekidno radno vreme	16/7
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	plastika

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Mute, Ulaz, +, -, Gore, Dole, Meni
Korisničke kontrole	slika (režim slike, pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljenost, hroma, faza, oštrina, temp. boje, smanjenje šuma, režim filma, odmor), zvuk (režim zvuka, visoki tonovi, bas, balans, surround, zvučnik, izvor zvuka, resetovanje), ekran (podešavanje PAP, zid za prikaz, aspekt, podešavanje ekrana, zamrzavanje), podešavanje (jezik, raspored, ušteda energije, podešavanje kontrole, podešavanja mreže, podešavanje ID-a monitora, HDMI kontrola, napredno, informacije, resetovanje svih)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	100 x 100mm, 200 x 200mm
Opseg radne temperature (-°/+°)	-0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	snaga C7, HDMI, RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Daljinski upravljač	da

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

08 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	726.5 x 425.4 x 65.1mm
Dimenzije kutije Š x V x D	818 x 547 x 139mm
Težina (bez kutije)	5.7kg
Težina (sa kutijom)	7,7kg
EAN kod	4948570119486



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED