



İş için tasarlanmış 19" Prolite B1980D, yüksekliği ayarlanabilir standı olan etkileyici bir LED arkadan aydınlatmalı monitördür.

İş için tasarlanmış, Yükseklik Ayarlama ve Ekran Döndürme özelliklerine sahip bu LED arkadan aydınlatmalı monitör, ergonomik duruş ve optimum izleme konforu sağlayarak ekranın mükemmel konumunu ayarlamanıza olanak tanır. 5ms tepki süresi ve yüksek kontrast, B1980D'yi çok çeşitli iş uygulamaları için ideal hale getirir. sRGB ve gama düzeltme işlevleri, en ince renk nüanslarının bile doğru şekilde ayarlanmasına olanak tanır.

Ayrıca mevcut sabit standlı : [Prolite E1980D-B1](#)



LED - arkadan aydınlatmalı

Tipik bir CCFL LCD, dört arka ışık lambası kullanır. LED diyotların kullanılması, güç tüketimini önemli ölçüde düşürür ve çevreye CO₂ emisyonunu azaltır ve bu LCD'yi gerçek bir "Çevre Dostu" ürün haline getirir.



HAS + Pivot

Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	19", 48cm
Diyagonal	48cm
Panel	, %s[4]
Çözünürlük	1280 x 1024 @60Hz (1.3 megapixel)
En boy oranı	5:4
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	12M:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/170°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 85°/85°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	24 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
Piksel aralığı	0.294mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 DVI x1
HDCP	evet

03 ÖZELLİKLER

Kontrol düğmeleri	Power, Menu, +, -/ ECO Button, AUTO
Kullanıcı kontrolleri	luminance (contrast, brightness, ECO, i-Style Colour, ACR), image setup (clock, phase, H. position, V. position), colour adjust (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, timeout, language), extra (reset, signal select, information), auto adjust

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, DVI
----------	----------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC AC - AC V, 100/V, 240Hz
Güç kullanımı	16W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	411 x 421.5 (551.5) x 210mm
Kutu boyutları G x Y x D	173 x 677 x 437mm

Ağırlık (kutu hariç)	4.9kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	6.7kg
EAN kodu	4948570119318

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED