



USB-C özellikli 27" IPS monitör

Bir USB-C konektörüyle donatılmış olan XUB2792HSC, dizüstü bilgisayarını monitörden çalıştırmak ve şarj etmek için tek bir kablo kullanarak çalışma alanınızı basitleştirmenizi sağlar. IPS matrisi, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. Titreşimsiz LCD teknolojisine sahip mavi ışık azaltma işlevi, göz yorgunluğunu azaltır ve daha rahat bir izleme deneyimi sunar. Döndürme işlevine sahip, yüksekliği ayarlanabilen bir ayakla birlikte verilen XUB2792HSC, ekran konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlamaya olanak tanır.



IPS Teknolojisi



USB-C

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Diagonal	27", 68.6cm
Diyagonal	68.6cm
Panel	IPS LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 85kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Piksel aralığı	0.311mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Power delivery 65W)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/Select, + / Volume, - / ECO, Exit, Input
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), colour (colour temp., user preset, i-style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, USB BC, MST, display information), input select (input source), audio (volume, mute)
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	5°C - 35°C

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, USB-C
----------	------------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	20W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	TCO Certified, , , , , , , , , , ,
---------------	------------------------------------

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	612 x 411.5 (541.5) x 230mm
Kutu boyutları G x Y x D	690 x 140 x 451mm
Ağırlık (kutu hariç)	6.8kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	9.1kg
EAN kodu	4948570117918

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED