



24" IR 10P dokunmatik monitör

ProLite T2453MIS-B1, IR dokunmatik teknolojisine (10 temas noktası) dayalıdır ve çizilmeye karşı dayanıklı saf cam ön kısmıyla üstün görüntü netliği ve ekran dayanıklılığı sunar. Ekran yumuşak bir kalemle, parmakla veya eldivenli bir elle dokunulabilir, bu da onu çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir. VA panel teknolojisi, mükemmel renk reproduksiyonu ve yüksek kontrast ile yüksek performansı garanti ederek, onu çok çeşitli zorlu etkileşimli uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Sağlam ve sabit bir taban, dokunmatik ekranı ayarlanabilir bir ayakla destekler. Dokunmatik arayüz için USB ile birlikte esnek bağlantı için çoklu girişler (VGA, HDMI, DP) mevcuttur.



Dokunmatik teknolojisi - Infrared (IR)

Infrared teknolojisi, kızılötesi arka ışık kullanır. Kızılötesi ışık parmak veya ekran kalemi tarafından engellendiğinde bir dokunma olayı yüksek bir doğrulukla kaydedilir. Bu teknoloji bir kaplamaya veya alt tabakaya dayanmaz, bu nedenle dokunmatik ekranı fiziksel olarak "yıpratmak" imkansızdır. Ayrıca, ekran özellikleri dokunma işlevinden neredeyse etkilenmez.



OverDrive ON / OFF

Çok hızlı grafikler görüntülediğinde, monitörünüz bazen bulanıklaşabilir. OverDrive özelliğini açmak bunu ortadan kaldıracaktır.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	23.6", 59.8cm
Diyagonal	59.8cm
Panel	VA LED-backlit
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Parlaklık	225 cd/m ² dokunma ile
Işık geçirgenliği	90%
Statik kontrast	3000:1
Gelişmiş kontrast	12M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/ 178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Piksel aralığı	0.272mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Dokunma doğruluğu	+ - 2mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 2W
HDCP	evet
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 ÖZELLİKLER

Cam kalınlığı	1.85mm
Cam sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Enter, Scroll up/ Audio, Scroll down/ ECO, Input/ Exit
Kullanıcı kontrolleri	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD, gamma, X-res technology), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temperature, user preset, hue, saturation, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, after AC cut), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, DDC/CI, display information), input source, audio settings (volume, mute audio, audio input)
Mavi ışık azaltıcı	evet

06 MEKANİK

Eğim açısı 95° yukarı; 25° aşağı

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, USB, HDMI

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı 18W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 571 x 391 x 220.5mm

Kutu boyutları G x Y x D 645 x 190 x 490mm

Ağırlık (kutu hariç) 6kg

EAN kodu 4948570118151

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED