

**UNIFIED COMMUNICATIONS**

## Webcam Full HD compacte avec obturateur de confidentialité

À la maison comme au bureau, l'UC CAM75FS vous permet de profiter de tous les avantages des visioconférences. Le microphone intégré à deux éléments détecte le son jusqu'à 4 mètres de distance, offrant un son de haute qualité sans bruit de fond gênant ni distorsion.

Elle prend en charge les principaux logiciels de vidéoconférence tels que Zoom, Skype, Microsoft Teams, tandis que l'obturateur simple mais efficace garantit que la caméra ne peut vous voir que lorsque vous le souhaitez.



## Un champ de vision à 77 degrés

Le champ de vision désigne la zone observable que l'on peut voir à travers l'objectif de la caméra. Cela traduit directement la quantité de votre espace de réunion qui sera visible pour les participants à distance. Un champ de vision inférieur à 80 degrés est un choix parfait pour la configuration de votre bureau.



## Réduction du bruit numérique 2D et 3D

Offrant une qualité d'image incroyable, ces deux technologies de débruitage d'image combinées assurent des visuels clairs et nets pour la vidéo et les photos, même dans des conditions de faible luminosité.



## Audio clair, net et naturel

Équipé d'un algorithme avancé de réduction du bruit, le microphone intégré à 2-éléments détecte l'audio jusqu'à 4 mètres de distance, offrant un son de haute-qualité sans aucun bruit de fond ni distorsion.



## Obturbateur de confidentialité

Un obturbateur avec interrupteur manuel est un obturbateur que vous pouvez facilement fermer pour vous assurer que votre caméra ne peut vous voir que lorsque vous le souhaitez.

## LES SPÉCIFICATIONS

### Caméra

<b>Pixels</b>	2M
<b>Résolution native</b>	Full HD 1080p
<b>Résolutions supportées</b>	1080p/30fps, 720p/30fps, 576p/30fps
<b>Champ de vision diagonal (dFoV)</b>	77°
<b>Mode Focus</b>	fixé
<b>Distance du focus</b>	1m
<b>Ouverture</b>	2

### Audio

<b>Nombre de microphones directionnels</b>	2
<b>Distance de prise de voix</b>	4m
<b>Angle de prise de voix</b>	180°

### Connectivité

**Camera** USB Type-C

### NORMES

**Certifications** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### DIMENSIONS / POIDS

<b>Dimensions produit L x H x P</b>	80 x 69.5 x 38mm
<b>Dimensions de la boîte L x H x P</b>	96 x 71 x 56mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	0,05kg
<b>Poids (avec boîte)</b>	0.1kg
<b>Code EAN</b>	4948570032990

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**Produits assimilés** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)

## GALERIE

---



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED