

65" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa projektovanim radnim vremenom 24/7, 4K UHD rezolucijom i visokim osvetljenjem od 700cd/m²

Ovaj ekran velike osvetljenosti pruža dinamičan i oštar prikaz sadržaja, osmišljen da privuče i zadivi vašu publiku. Tanak okvir i pravi komercijalni ekran sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160), 700 cd/m² i kontrastom od 4000: 1 pružaju živopisnu i detaljnu sliku. Zahvaljujući ugrađenom Android OS 9.0, možete lako prilagoditi ekran instaliranjem aplikacija direktno na njega, što ga čini savršenim izborom za digitalno oglašavanje, komunikaciju u prodavnici i prikazivanje informacija Vašim klijentima.

Dizajniran za neprekidno, danonoćno okruženje, LH6570UHB se može postaviti i koristiti u pejzažnoj i portretnoj orijentaciji. Ukupna dubina od 35mm je najbolja u klasi (kada se koristi sa iporučenim nosačem) znači da se ovaj ekran može diskretno i elegantno instalirati u raznim okruženjima.



Zidni nosač sa minimalnim zazorom

Stilizujte komercijalne enterijere sa Ultra Slim linijskim displejima i predstavite ih kao pametna umetnička dela, koristeći priložene Zero-Gap nosače za montiranje na zid.



Ultra Tanak

Sa 50 posto uštede u debljini u odnosu na slične modele, zapanjujući i najbolji u klasi displej ukupne dubine od 35 mm može se diskretno i elegantno instalirati u svim oblastima.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	64.5", 164cm
Panel	VA, haze 2%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	700 cd/m ²
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 26.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	12mm, 12mm, 12mm
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvra	crna, mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
USB portovi	x2 (v.2.0)

03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardver	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	metal

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje
Korisničke kontrole	slika (režim slike, kontrast, osvetljenost, nijansa, oština, zasićenost, nivo crne, temp. boje, odnos širine i visine slike, izbor gama), zvuk (balans, visoki tonovi, bas), podešavanje (OSD tajmer za isključivanje, opseg boja, orijentacija, CEC opcije, buđenje na LAN-u, automatsko buđenje, pokretanje na izvoru, logo on/off, HDMI verzija, IR/zaključavanje tastature, jezik, ušteda energije, oporavak nakon isključivanja, vraćanje na podrazumevano), vreme (datum, trenutno vreme, planer), informacije (iiVare verzija, FV verzija, datum objavljivanja, trenutna rezolucija, IP adresa, Vi-Fi MAC adresa, MAC adresa, interna termalna temp.)
Plug&Play	DDC2B

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosači za zidnu montažu, nalepnice za rupe za šrafove, lepljive kopče za upravljanje kablovima

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen


08 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1456 x 831 x 35mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1640 x 970 x 190mm
Težina (bez kutije)	29kg
Težina (sa kutijom)	36kg
EAN kod	4948570120512

ProLite LH6570UHB



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED