

## UNIFIED COMMUNICATIONS



## Bluetooth-luidspreker voor vergaderruimten

De omnidirectionele audio-opname tot 3 meter met intelligente ruisonderdrukking en echo-onderdrukking algoritmen maken de UC SPK01M de perfecte keuze voor middelgrote vergaderruimten. Deze elegante luidspreker garandeert een naadloze verbinding via Bluetooth, een USB-kabel of een audiokabel en kan met maximaal 3 apparaten tegelijk worden gekoppeld.



## Omnidirectioneel

De UC SPK01M ondersteunt 360-graden omnidirectionele audio-opname, zodat elke stem in uw vergaderruimte wordt doorgegeven aan de deelnemers die op afstand deelnemen.



## Stemveraring van hoge kwaliteit

Deze prestatie-luidspreker met intelligente algoritmen voor ruisonderdrukking en echo-onderdrukking garandeert kristalhelder geluid voor uw gesprekken.



## Eenvoudige installatie

Naadloze verbinding via Bluetooth, een USB-kabel of een audiokabel. De luidspreker is direct operationeel na aansluiting.



## Connectiviteit met meerdere apparaten

Verbind tot 3 apparaten tegelijk via Bluetooth, een USB-kabel en een audiokabel.

## SPECIFICATIE

### Luidspreker

**Maximaal geluidsdrukkniveau** 85dB

**Vervorming**  $\leq 1\%$

**Signaal - ruis verhouding** 75dB

**Frequentiebereik** 150Hz ~ 16kHz

### Microfoon

**Aantal microfoonarrays** x3

**Bereik stemopname** 3m (straal)

**Frequentiebereik** 150Hz ~ 7.5kHz

### Connectiviteit & Knopbediening

**USB Type C** x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)

**AUX** x1 (In/Out, 3.5mm)

**Bluetooth** 4.2+EDR

**Buttons** Aan/uit, Volume, Bluetooth, Dempen, Beantwoorden/opvangen

### Accessoires & Batterij

**USB (type A to C) cable** ja

**Audio cable** ja

**Batterij capaciteit** 7.4V/2200mAh

**Opladen** bedraad 5V/2A

**Levensduur van de batterij na één keer opladen** 8 uren

### DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### AFMETINGEN / GEWICHT

**Gewicht (zonder doos)** 0.39kg

**EAN code** 4948570033034

### ADDITIONELE INFORMATIE

**Gerelateerde producten** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01L](#)



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED