

UNIFIED COMMUNICATIONS




Bluetooth-luidspreker voor grote vergaderruimtes

De omnidirectionele audio-opname tot 5 meter met intelligente algoritmen voor ruisonderdrukking en echo-onderdrukking maken de UC SPK01L de perfecte keuze voor grote vergaderruimtes. Dankzij een naadloze verbinding via Bluetooth, een USB-kabel of een audiokabel kan deze slank uitziende luidspreker met maximaal 3 apparaten tegelijk worden gekoppeld.



Omnidirectioneel

De UC SPK01L ondersteunt 360-graden omnidirectionele audio-opname, zodat elke stem in uw vergaderruimte wordt doorgegeven aan de deelnemers die op afstand deelnemen.



Stemveraring van hoge kwaliteit

Deze prestatie-luidspreker met intelligente algoritmen voor ruisonderdrukking en echo-onderdrukking garandeert kristalhelder geluid voor uw gesprekken.



Eenvoudige installatie

Naadloze verbinding via Bluetooth, een USB-kabel of een audiokabel. De luidspreker is direct operationeel na aansluiting.



Connectiviteit met meerdere apparaten

Verbind tot 3 apparaten tegelijk via Bluetooth, een USB-kabel en een audiokabel.

SPECIFICATIE

01 LUIDSPREKER

Maximaal geluidsdrukkniveau	85dB
Vervorming	≤4%
Signaal - ruis verhouding	80dB
Frequentiebereik	150Hz ~ 16kHz

02 MICROFOON

Aantal microfoonarrays	x6
Bereik stemopname	5m (straal)
Frequentiebereik	150Hz ~ 8kHz

03 CONNECTIVITEIT & KNOPBEDIENING

USB Type C	x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)
AUX	x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)
Bluetooth	4.2+EDR
Buttons	Aan/uit, Volume, Bluetooth, Dempen, Beantwoorden/ophangen

04 ACCESSOIRES & BATTERIJ

Bluetooth-ontvanger	ja
USB (type A to C) cable	ja
Audio cable	ja
Batterij capaciteit	7.4V/2200mAh
Opladen	bedraad 5V/2A, draadloos 5W
Levensduur van de batterij na één keer opladen	8 uren

05 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 AFMETINGEN / GEWICHT

Gewicht (zonder doos)	0.4kg
EAN code	4948570033041

07 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**