

Višenamenski PCAP interaktivni ekran inspirisan tehnologijom i dizajniran za kreativne prostore

Uživajte u sveobuhvatnom interaktivnom ekranu koji kombinuje najbolje u PCAP tehnologiji ekrana osetljivog na dodir, nudeći svestranost i slobodu Android OS-a, koji se lako prilagođava vašim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega. Nudi moćno, ali fleksibilno korisničko iskustvo, podstičući kreativnu komunikaciju uz prednosti bezbednog ekrana osetljivog na dodir kojim se može kontrolisati.

Prefinjeni dizajn T6562AS-B1 je pogodan za integraciju u veliki izbor okruženja gde su potrebni uglađeni dizajn i funkcionalnost, kao što su prostori za druženje u modernom kancelarijskom prostoru, maloprodajne prodavnice i reklamni paneli.

Pomoću [EShare](#) aplikacije donosite neosporanu ideaciju i efikasnu saradnju u vaše preduzeće ili školu. Možete početi bežično deliti lakše nego ikad ranije.



Maloprodajne Instalacije

Interaktivni ekrani osetljivi na dodir sa 4K rezolucijom su ključ za impresivna interaktivna iskustva za prostorni maloprodajni dizajn. Dozvolite klijentima da odmah istraže vašu web lokaciju ili se angažuju sa nizom kreativnih ili iskustvenih aplikacija koje želite da hostujete. Fleksibilnost pejzažnog ili portretnog režima sa radom 24/7, ugrađenim Androidom i Media Plejerom čine ekrane serije 62 jednim od najprilagodljivijih rešenja za ekrane osetljive na dodir.



Prenatrpani Prostori

Pretvorite male sobe za sastanke u uredne prostore za saradnju korišćenjem ugrađenih aplikacija kao što su Android OS, EShare i Whiteboard, izbor intuitivnih i praktičnih alata instaliranih na našim PCAP interaktivnim ekranima osetljivim na dodir. Sa Android OS-om možete lako da prilagodite ekran tako što ćete instalirati aplikacije direktno na njega. Pomoću aplikacije EShare možete da delite, strimujete i uređujete sadržaj sa bilo kog uređaja direktno na ekranu i transformišete sastanke svog tima u laku, brzu i besprekornu interaktivnu sesiju.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	64.5", 164cm
Panel	IPS LED, Premaz protiv odsjaja
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Propusnost svetla	80%
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	803.5 x 452mm, 56.2 x 31.6"
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	vezan PCAP
Tačke dodira	20
Način dodira	prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (3480x2160@60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	IC loop x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	2.2
USB portovi	x2 (2.0 with Multimedia supp.)
RS-232c	x1

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 8.0, Signal FailOver
CPU	CA73*2 + A53*2
GPU	MALI G51
Memorija za skladištenje	16GB eMMC
Memorija	2GB RAM + 1GB Embedded
Dodatno	Slot za Micro SD karticu
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7

Protiv zadržavanja slike da

Debljina stakla 2.5mm

Tvrdoća stakla 6H

05 OPŠTE

OSD jezici EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL

06 MEHANIČKI

Orijentacija pejzaž, portret

VESA montiranje 400 x 400mm

Opseg radne temperature 0°C - 40°C

Opseg radne temperature (-°/+°) -20°C - 60°C

MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, RS-232c

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Daljinski upravljač da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 1485 x 860 x 71.8mm

Dimenzije kutije Š x V x D 1649 x 1021 x 223mm

Težina (bez kutije) 38.4kg


Težina (sa kutijom) 46kg

EAN kod 4948570120482

PROLITE T6562AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED