## 24" ultra-slim monitor met IPS panel-technologie en 16:10 beeldverhouding

Door de uitstekende prestaties voor grafische toepassingen en CAD, is deze monitor geschikt om te gebruiken in diverse omgevingen, zoals universiteiten, zakelijke en financiële markten. De ProLite XUB2495WSU is voorzien van een hoogwaardige IPS panel technologie dat nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken biedt. De schermresolutie van 1920 x 1200 en een in hoogte verstelbare standaard zorgen voor veel gebruikersgemak.

### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

### HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| **Design** | 3-zijdig randloos |
| **Beelddiagonaal** | 24.1", 61.13cm |
| **Paneel** | IPS, matte finish |
| **Resolutie** | 1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel) |
| **Beeldverhouding** | 16:10 |
| **Paneel helderheid** | 300 cd/m² |
| **Statisch contrast** | 1000:1 |
| **Advanced contrast** | 5M:1 |
| **Reactietijd (GTG)** | 4ms |
| **Inkijkhoek** | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| **Kleurondersteuning** | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| **Horizontale frequentie** | 24 - 82kHz |
| **Zichtbaar formaat** | 518.4 x 324mm |
| **Pixel pitch** | 0.27mm |
| **Kleur** | mat, zwart |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---|---|
| **Video ingang** | VGA x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| **USB HUB** | x4 (v.2.0) |
| **HDCP** | ja |
| **Hoofdtelefoon aansluiting** | ja |

## 03 KENMERKEN

| | |
|---|---|
| **Blue light reducer** | ja |
| **Flicker Free LED** | ja |
| **OSD-talen** | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| **Bedieningsknoppen** | Power, Menu, Omhoog / Volume, Omlaag / ECO, Sluiten, Signaalkeuze |
| **Gebruikersinstellingen** | Auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, verh. contrast, overdrive, gamma), geometrie (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, tint, verzadiging, i-Style colour), OSD (H. Positie, V. Positie, OSD rotate, time-out OSD, na stroom-uitval), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, video modus, openingslogo, DDC/CI, display info), ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit) |
| **Luidspreker** | 2 x 2W |
| **Diefstalbeveiliging** | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECHANISME

| | |
|---|---|
| **Positieaanpassingen** | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| **Hoogte-instelling** | 130mm |
| **Rotatie** | 90° |
| **Draaibare voet** | 90°; 45° links; 45° rechts |
| **Kantelhoek** | 22° omhoog; 5° omlaag |
| **VESA montage** | 100 x 100mm |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **Kabels** | Stroom, USB, DP |
| **Overige** | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **Voeding** | intern |
| **Stroomvoorziening** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Energieverbruik** | 18W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

| | |
|---|---|
| **Richtlijnen** | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH, UKCA |
| **Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** | E |
| **REACH SVHC** | boven 0,1%: lood, loodmonoxide |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Product afmetingen B x H x D** | 532 x 387 (517) x 210mm |
| **Doos afmetingen B x H x D** | 675 x 190 x 420mm |
| **Gewicht (zonder doos)** | 5.88kg |
| **Gewicht (inclusief doos)** | 7.59kg |
| **EAN code** | 4948570119516 |



*Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED