



27" IPS monitor met WQHD resolutie, perfect voor multi-monitor setups

Het stijlvolle design met dunne randen maakt de ProLite XU2793QS perfect voor multi-monitor opstellingen. Het IPS-paneel en de WQHD (2560x1440) resolutie bieden een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijskhoek met merkbaar scherpere beelden, wat ideaal is voor veeleisende kantoor- en financiële toepassingen. Deze desktop monitor is met een reactietijd van 1ms en FreeSync geschikt voor zowel de thuishkantooromgeving als voor casual gaming.

Uitgerust met luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen, maakt dit 27-inch scherm ideaal voor elke werkplek.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2793QS-B1](#)



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



WQHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in WQHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 120kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit knop, Menu, +/- Volume, -/ Eco, Ingangselectie/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeld (helderheid, contrast, black tuner, scherpte, overdrive, ACR, Eco, X-res technologie, MBR), kleur (warm, normaal, koel, gebruikerskleur, i-Style colour, gamma), ingangselectie, audio (volume, dempen), taal, OSD-instellingen (OSD H.-positie, OSD V.-positie, OSD-achtergrond, OSD-time-out, informatie), setup-menu (videomodus aanpassen, HDMI RGB-bereik, blue light reducer, DDC/CI, Adaptive Sync, openingslogo, LED), reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	20° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

25W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

612.5 x 481 x 236mm

Doos afmetingen B x H x D

685 x 435 x 145mm

Gewicht (zonder doos)


4.7kg

Gewicht (inclusief doos)

6kg

EAN code

4948570118953



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

