



## 21,5-calowy monitor full HD z panelem w technologii VA i FreeSync

ProLite X2283HSU-B1 to 21.5-calowy ekran z panelem w technologii VA, który gwarantuje dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy jednoczesnym zachowaniu szerokich kątów widzenia. X2283HSU został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, połączenie HDMI i DisplayPort oraz 2-portowy USB Hub. Monitor posiada również funkcję redukcji niebieskiego światła, co pozwala na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu. Dodatkowo jest kompatybilny z uchwytami biurkowymi iiyama, pozwalając na wielomonitorowe rozwiązania. Produkt posiada certyfikat TCO oraz charakteryzuje się niskim poborem mocy, dzięki czemu spełnia najwyższe standardy świadomych ekologicznie użytkowników biznesowych, uniwersytetów i agencji rządowych.



### W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.



### OverDrive ON / OFF

W czasie wyświetlania bardzo szybkich grafik obraz na Twoim monitorze może być czasem nieostry. Włączenie funkcji OverDrive wyeliminuje te nieostryści.

## 01 OBRAZ

Przekątna	21.5", 54.5cm
Panel	VA LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	3 000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 85kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Plamka	0.249mm
Kolor	matowa, czarny

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Przyciski nawigacyjne: naciśnij, góra (góra/ i-Style Color/reduktor niebieskiego światła, dół (dół, wybierz wejście), lewo, (lewo/eko), prawo (prawo, głośność)
Parametry regulowane	ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, MBR), ustawienia koloru (temperatura koloru, ustawienia użytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD., wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, AMD FreeSync, zakres RGB, informacje), źródło sygnału, ustawienia dźwięku (głośność, wycisz)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylecia	22° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI
-------	-----------------------

Pozostałe

skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

17W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Certified

X2283HSU-B1 H

Klasa efektywności energetycznej  
(Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

500 x 365 x 183.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.

565 x 128 x 394mm

Waga (bez pudła)

3.1kg

Waga (z pudłem)

4.5kg

Kod EAN

4948570120697



