




VA Panelli 24" Full HD monitör

VA panelli ProLite XU2494HS, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sağlar. Şık ince çerçeveli monitör, çoklu monitör kurulumları için ideal bir seçim olacaktır ve ısmarlama çalışma alanı yapılandırılmaları için herhangi bir iiyama ikili veya üçlü monitör kolu aksesuarıyla uyumludur. Göz yorgunluğunu azaltmak için hoparlörler, kulaklık soketi, HDMI ve DisplayPort bağlantıları ve mavi ışık azaltma işleviyle donatılan bu 24" XU2494HS-B2 ekranı, her türlü ofis veya ev ofis uygulaması için ideal hale getirir.



VA matrix

VA panel teknolojisi, standart TN teknolojisine göre daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.



Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Diagonal	23.8", 60.5cm
Diyagonal	60.5cm
Panel	VA matrix, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Statik kontrast	3000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 85kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Piksel aralığı	0.275mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Ekstra	i-style Colour
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Eğim açısı	22° yukarı; 4° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI
----------	-----------


06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	19W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	540 x 400.5 x 200mm
Kutu boyutları G x Y x D	613 x 125 x 403mm

Ağırlık (kutu hariç)	3.2kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	4.0kg
EAN kodu	4948570120796



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED