



Беспроводной презентационный HDMI-адаптер

Беспроводной презентационный HDMI-адаптер позволяет обмениваться контентом (например видео или приложениями) между Вашим компьютером и панелями iiyama 42-серии с предустановленным приложением EShare. Он совместим с компьютерами, оснащенными выходами HDMI (версия 1.4) и USB, и поддерживает плавную потоковую передачу видео с разрешением до 1080p.

Для использования HDMI-адаптера также необходим беспроводной двухдиапазонный мини-USB адаптер [EW-7811UTC](#), подключенный к панели.

01 DEVICE

| | |
|--|---|
| Поддерживаемые платформы | Windows, MAC, Chrome, любая ОС с поддержкой HDMI стандарта 1.4 |
| HDMI Out | x1 |
| Audio | стерео, 16bits 48kHz |
| Частота кадров | до 60 кадров/с в зависимости от параметров помещения (FullHD) |
| Выходное разрешение | 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080 |
| Входное разрешение | Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080 |
| Беспроводная сеть | IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz |
| Скорость передачи данных, беспроводная | до 867Mbps |
| Протокол аутентификации | WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise) |
| Безопасность (шифрование) | WPA2 |
| Охват | 15 m max. |

02 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Потребляемая мощность | 2.5W стандарт |
|-----------------------|---------------|

03 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|------------------|
| Сертификаты | CE, RoHS support |
|-------------|------------------|

04 РАЗМЕР / ВЕС

EAN код

4948570032501

05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Диапазон рабочих температур0°C - 40°C

Operation humidity10% - 80%

Диапазон температур хранения- 10°C - 60°C

Storage humidity5% - 90%

06 СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сопутствующие товарыEW-7811UTC, WP D001HU KIT

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED