



A height adjustable 32" IPS Panel Technology monitor featuring WQHD resolution

The ProLite XB3270QSU-B1 is a 31.5" screen featuring an IPS panel and WQHD (2560x1440) resolution, delivering both excellent colour performance with wide viewing angles and noticeably sharper images, which is ideal for productivity solutions, demanding office and financial applications. The 150mm height-adjustable stand ensures you can adjust the screen position to your preferences, and the flicker-free panel with blue light reducer function reduces eye fatigue.

K dispozici také s pevným stojanem : [ProLite X3270QSU-B1](#)



WQHD

Teprve s WQHD 2560 x 1440p je Váš monitor připraven k zobrazení obrazu s opravdu vysokým rozlišením. To znamená, že můžete umístit více informací na své obrazovce, například o více než 77% ve srovnání s monitorem s 1920 x 1080 rozlišením.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 31.5", 80cm |
| Panel | IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1200:1 |
| Pokročilý kontrast | 80M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 3ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 1.07B 8bit (sRGB:100%, NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 90kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5" |
| Velikost bodů | 0.272mm |
| Barva | matná, černá |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|---|
| Vstupní porty | HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) |
| USB HUB | x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W)) |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|--|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Adaptive Sync support | ano |
| Extra | i-Style colour |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Input/ Exit |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (H. position, V. position, time, background, language), extra (reset, DDC / CI, LED, opening logo, Adaptive Sync, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Reproduktory | 2 x 2W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Úpravy polohy | výška, swivel, náklon |
| Výškově nastavitelné | 150mm |
| Úhel otočení | 90°; 45° na lefo; 45° na parvo |
| Úhel náklonu | 20° nahoru; 5° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |
| Systém správy kabelů | ano |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, USB, HDMI

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

35W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

726 x 440 (580) x 239.5mm

Rozměry balení Š x V x D

810 x 512 x 176mm

Váha (bez balení)


8.6kg

Váha (s balením)

10.8kg

EAN code

4948570123636



v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED