



## Monitor IPS de 24" con cámara Windows hello y micrófono integrados

El XUB2490HSUH es un monitor de sobremesa de 24" de primera categoría diseñado tanto para uso profesional como personal. Su matriz IPS garantiza una reproducción del color precisa y consistente, proporcionando imágenes impresionantes con amplios ángulos de visión. Con un reductor de luz azul y tecnología LCD sin parpadeos, reduce la fatiga ocular, proporcionando una cómoda experiencia visual. Equipado con un soporte ajustable en altura de 150 mm que ofrece funciones de pivote y giro, permite personalizar fácilmente la posición de la pantalla para adaptarla a sus preferencias. Gracias a sus versátiles opciones de conectividad, que incluyen puertos HDMI, DisplayPort y USB, garantiza una compatibilidad perfecta con distintas plataformas, lo que lo convierte en la opción ideal para cualquier oficina conectada o configuración de oficina doméstica. Además, cuenta con una cámara web integrada de 1080p con enfoque automático y micrófono compatible con Windows Hello, que añade comodidad y seguridad a su espacio de trabajo. Disfrute de una mayor productividad y comodidad con el monitor XUB2490HSUH.



### Webcam Windows hello

La cámara web integrada con micrófono y autoenfoco garantiza una compatibilidad perfecta con cualquier plataforma de videoconferencia o conferencia web. La compatibilidad con Windows Hello permite a los usuarios iniciar sesión en sus dispositivos mediante métodos de autenticación biométrica. Proporciona una forma cómoda y segura de acceder a dispositivos y aplicaciones sin necesidad de contraseñas.



### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	sin bordes de 3 lados
Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1300:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 115kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	Cámara web integrada de 1080p con enfoque automático y micrófono compatible con Windows hello
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Selección de señal / Salida (Entrada), + / Volumen, - / Eco, Menú, Alimentación
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de imagen (reductor de luz azul, nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temp. de color), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes OSD (posición H., posición V., tiempo de espera OSD, rotación OSD, idioma), extra 1 (Adpative Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, selección de señal, rango HDMI, logotipo de apertura, LED, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho

Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	14W default , Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	539.5 x 365.5 (515.5) x 209.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	610 x 410 x 159mm
Peso (sin caja)	5kg
Peso (con caja)	6.6kg
Código EAN	4948570123186



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED