



21.5" IPS technology panel with 100Hz refresh rate

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2292HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 100Hz refresh rate together with FreeSync function provides an instant, tangible improvement in image smoothness. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, 2 port USB 3.2 hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue for optimal user comfort, make this monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [ProLite XUB2292HSU-B6](#)



100Hz



A 100Hz refresh rate translates into increased smoothness of the image. This means that flickering is reduced and therefore eye fatigue is also less noticeable. The increased frequency also means smoother transitions between contrasting colours, smoother motion scenes in both movies and gaming, and even reduced mouse cursor flickering.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Design | 3-side borderless |
| Átló | 21.5", 54.6cm |
| Panel | IPS Panel Technology LED, matte finish |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (MPRT) | 0.4ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 115kHz |
| Látható terület Sz x M | 476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5" |
| Pixel magasság | 0.248mm |
| Szín | matt, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|--|
| Jelbemenet | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------|---|
| Kéfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Adaptive Sync támogatás | igen |
| Extra | i-Style colour |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | billenthető |
| Hajlásszög | 21.5° fel; 3.5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI |
| Egyéb | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


| | |
|-------------------|--|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztás | 14W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás | 0.5W készenlét |

07 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|------------|--|
| Előírások | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |

08 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 489.5 x 384 x 199.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M | 581 x 420 x 131mm |
| Súly (doboz nélkül) | 3.0kg |
| Súly (dobozzal) | 4.5kg |
| EAN kód | 4948570122561 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.