




Reliable office solution

The 19" ProLite E1980D is an LED-backlit monitor with good response time, high contrast and sRGB and gamma correction functions that permit even the finest nuances of colour to be set accurately.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Átló | 19", 48cm |
| Panel | TN |
| Natív felbontás | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Képarány | 5:4 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Speciális kontraszt | 12M:1 |
| Válaszidő (GTG) | 5ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80° |
| Szín támogatás | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 24 - 83kHz |
| Látható terület Sz x M | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| Pixel magasság | 0.294mm |
| Szín | matt, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|------------|------------------|
| Jelbemenet | VGA x1 DVI x1 |
| HDCP | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------|---|
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Vezérlőgombok | Power, Menu, +, - / ECO, AUTO |
| Felhasználói vezérlők | luminance (contrast, brightness, ECO, i-Style colour, ACR), image setup (clock, phase, H. position, V. position), colour adjust (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, timeout, language), others (reset, signal select, information), auto adjust |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | billenthető |
| Hajlásszög | 21° fel; 4° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, DVI |
| Egyéb | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

| | |
|-------------------|--|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztás | 16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás | 0.5W készenlét |

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-GS, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

411 x 402 x 204.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

474 x 427 x 122mm

Súly (doboz nélkül)

3.2kg

Súly (dobozzal)

4.6kg

EAN kód

4948570119332

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED