



27" WQHD IPS tehnološki panel sa USB-C priključkom i RJ45 (LAN)

Opremljen USB-C konektorom, XUB2792QSN vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor upotrebom jednog kabla za slanje signala (audio, video i dodirni) sa Vašeg laptop računara na Vaš monitor, dok u isto vreme obezbeđujete napajanje i punjenje laptop računara. Pored toga, ako je vaš monitor povezan na Internet LAN kablom, i vaša laptop računar će se automatski povezati na mrežu. Zahvaljujući DisplayPort izlazu možete lako proširiti radnu površinu dodavanjem još jednog monitora. IPS panel osigurava bogate i precizne boje sa širokim uglovima gledanja. Rezolucija WQHD, visoki kontrast i osvetljenost znače da monitor pruža odlične performanse za digitalnu obradu fotografije i web dizajn. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 15 cm, a pomoću mehanizama za nagib i okretanje možete lako pretvoriti monitor u portretni režim radi veće udobnosti tokom rada na velikim tabelama.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Drugi monitor se može povezati na izlaz DisplayPort (MST) da bi se kreirala postavka sa više monitora. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablu koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorom na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS LED panel tehnologijam mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 120KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.233mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|------------------------|---|
| Ulaz signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Izlaz signala | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| USB-C | x1 (PD 65W) |
| USB-C DOCK | x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | da |
| Priklučak za slušalice | da |
| RJ45 (LAN) | x1 |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Uključivanje, meni / izbor, gore / jačina zvuka, dole / EKO, izlaz, ulaz |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eco, reduktor plave svetlosti, ACR, OD), podešavanja boja (temperatura boje, korisnička podešavanja, i-Stile boja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, OSD vreme), jezik, opoziv, razno (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, MST, USB, RGB opseg, informacije), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka) |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|---|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, HDMI, DP, USB-C |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen |

07 ODRŽIVOST

| | |
|--|--|
| Propisi | TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| TCO Sertifikovan | XUB2792QSN-B5 H |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 613.5 x 394.5 (544.5) x 209.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 693 x 170 x 446mm |
| Težina (bez kutije) | 6.8kg |
| Težina (sa kutijom) | 8.4kg |
| EAN kod | 4948570121540 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED