

IFP INTERACTIVE DISPLAYS**INFORMATION**

86" OS-Free Professional Touch Display for Maximum Security and Full IT Control



De ProLite TN8605A-B1AG is een grootformaat professioneel touchscreen zonder besturingssysteem, ontworpen voor omgevingen waar veiligheid, betrouwbaarheid en controle van essentieel belang zijn. Ondanks zijn minimalistische structuur is de TN8605A uitzonderlijk gebruiksvriendelijk: sluit gewoon uw bron aan en hij werkt. Het responsieve multi-touchpaneel, de 4K UHD-resolutie en de hoge helderheid zorgen voor een nauwkeurige en professionele ervaring voor samenwerking, presentaties en interactieve toepassingen. Dankzij de ingebouwde annotatiefunctie kunnen gebruikers met een pen rechtstreeks op het scherm schrijven en presentaties of andere inhoud op het scherm in realtime markeren voor duidelijke en effectieve communicatie. De TN8605A is de ideale keuze voor banken, rechtbanken, defensieorganisaties, IT-afdelingen, universiteiten en andere omgevingen met hoge beveiligingseisen of compliance-vereisten waar eenvoud, transparantie en vertrouwen essentieel zijn.



OS-Free

- Geen besturingssysteem, waar veiligheid, betrouwbaarheid en controle belangrijk zijn.



Maximale veiligheid

Omdat er geen besturingssysteem hoeft te worden beheerd of bijgewerkt, biedt het display een stabiele, veilige oplossing die ideaal is voor omgevingen waar gegevensbescherming en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.



Plug & Play gebruiksgemak

Ontworpen voor ultiem gebruiksgemak: sluit uw laptop aan en deel uw content direct. Geen besturingssysteem, geen ingewikkelde configuratie.



Esthetiek die elke Omgeving Verbetert

Modern, minimalistisch en ontworpen om elke ruimte te versterken—deze vormgeving past perfect in zowel klaslokalen als vergaderruimtes. Het is niet zomaar een scherm, het is een statement. Strakke lijnen, een hoogwaardige afwerking en een uitstraling die focus en professionaliteit versterkt zonder de aandacht op te eisen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	85.6", 217.4cm
Paneel	IPS, AG-coating en antibacteriële coating, haze 25%
Touch Glass	Anti-glare glas met anti-glansbehandeling, antibacteriële coating, ultraglad schrijven, optische binding
Paneel	IPS
Resolutie	3840 x 2160
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Helderheid	450 cd/m ² (typ.)
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	1895.0 x 1066.0mm, 74.6 x 42.0"
Pixel pitch	0.4935mm

02 TOUCH

Touchscreen technologie	DeepContrast-IR+
Touch nauwkeurigheid	+/- 1mm
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama-monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Raadpleeg het instructiebestand voor stuurprogramma's in de downloadsectie voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen voor de touchmodellen.
Palm afwijzing	ja

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 (FHD)
Digitale video ingang	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch)
Audio ingang	Mini jack x3.5mm
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2
Digitale video uitgang	USB-C x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Besturing UIT	OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)
USB poorten	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))
RS-232c	x1

RJ45 (LAN)	x2 ((in/uit))
-------------------	---------------

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Geen besturingssysteem
PIP	ja
PbP	ja

05 ALGEMEEN

Gebruikersinstellingen Kleurtemperatuur, beeldmodus (inclusief oogbeschermingsmodus), geluidsmodus, stand-by bij geen signaal (Uit / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), vergaderstand, tijdschema, toetsvergrendeling, PIP & PBP, helderheid / contrast.

06 MECHANISME

Fanless design	ja
VESA montage	800 x 600mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - %2°C

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Overige 4x stylus, webcamhouder, muurbevestiging, HDMI 3 m, USB 3 m, stroomvoorziening

08 POWER-MANAGEMENT

Energieverbruik 225W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1955.9 x 1174.3 x 120.6mm
Gewicht (zonder doos)	66.4kg
EAN code	4948570127085

11 EU ENERGIELABEL

Power in OFF Mode 0.3W uit modus



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED