

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

INFORMATION

Professionelles 64.5" (163.9 cm) Touch-Display ohne Betriebssystem für maximale Sicherheit und vollständige IT- Kontrolle



Der ProLite TN6505A-B1AG ist ein großformatiges professionelles Touch-Display ohne Betriebssystem, das für Umgebungen entwickelt wurde, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle oberste Priorität haben. Trotz seines minimalistischen Konzepts ist das TN6505A besonders einfach zu bedienen: Quelle anschließen – und es ist sofort einsatzbereit.

Das reaktionsschnelle Multi-Touch-Panel, die 4K-UHD-Auflösung und die hohe Helligkeit sorgen für ein präzises und professionelles Nutzungserlebnis bei Zusammenarbeit, Präsentationen und interaktiven Anwendungen. Dank integrierter Annotation können Anwender Inhalte direkt auf dem Bildschirm mit einem Stift kommentieren und Präsentationen oder andere Bildschirminhalte in Echtzeit markieren – für eine klare und effektive Kommunikation.

Das TN6505A ist die ideale Wahl für Banken, Gerichte, Verteidigungsorganisationen, IT-Abteilungen, Universitäten sowie andere sicherheitskritische oder compliance-orientierte Einrichtungen, in denen Einfachheit, Transparenz und Vertrauen entscheidend sind.



Android-frei

Kein Betriebssystem – ideal für Umgebungen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle entscheidend sind.



Maximale Sicherheit

Da kein Betriebssystem verwaltet oder aktualisiert werden muss, ist das Display eine stabile und sichere Lösung, die sich ideal für Umgebungen eignet, in denen Datenschutz und Zuverlässigkeit entscheidend sind.



Vereinfacht durch Plug & Play

Für maximale Benutzerfreundlichkeit entwickelt: Schließen Sie einfach Ihren Laptop an und teilen Sie Ihre Inhalte sofort. Kein Betriebssystem, keine komplizierte Konfiguration.



Eine Ästhetik, die jede Umgebung bereichert

Modern, minimalistisch und dafür gemacht, jede Umgebung aufzuwerten – dieses Design fügt sich nahtlos in Klassenzimmer und Konferenzräume ein. Es ist nicht nur ein Display, sondern ein Statement. Klare Linien, hochwertige Verarbeitung und eine Präsenz, die Fokus und Professionalität fördert, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	64.5", 163.9cm
Panel-Technologie	IPS, Anti-Glare-Beschichtung & Antibakterielle Beschichtung, Haze 25%
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit (GTG)	5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"

02 TOUCH

Touchscreen Technologie	DeepContrast-IR+
Berührungspunkte	40pt (HID, only with supported OS)
Touch-Genauigkeit	+/- 1mm
Touch-Oberfläche	USB
Unterstützte Betriebssysteme	Alle iiyama-Monitore sind Plug & Play-fähig und mit Windows und Linux kompatibel. Einzelheiten zu den unterstützten Betriebssystemen für die Touch-Modelle finden Sie in der Treiberanleitung, die im Download-Bereich verfügbar ist.
Handballenerkennung	ja

03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Video Eingang	VGA x1 (FHD)
Digitaler Video Eingang	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Stromversorgung 65W, DP-Alt, Data, Touch)
Audio Eingang	Mini Jack x3.5 mm
Monitorsteuerungseingang	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 ((Eingang/Ausgang))
Digitaler Video Ausgang	USB-C x1
Audio Ausgang	Mini Jack x1 Lautsprecher 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Monitorsteuerung Ausgang	RS-232c x1 IR Loop Through x1 OPS Slot x1 (Intel OPS80 Standard)
USB-Ports	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B für Touch HDMI1/DP/VGA))
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x2

04 FEATURES

Integrierte Software	Kein Betriebssystem
PIP	ja
PbP	ja
Max. Betriebszeit	16/7
Glasstärke	3.2mm
Glas Härtegrad	7H
Gehäuseart (Frontrahmen)	Metal

05 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Einstellbare Parameter	Farbtemperatur, Bildmodus (einschließlich Augenschutzmodus), Audiomodus, Standby bei fehlendem Signal (Aus / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 15 Min. / 30 Min.), Besprechungsmodus, Zeitplan, Tastensperre, PIP & PBP, Helligkeit / Kontrast.

06 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat
Lüfterloses Design	ja
VESA Norm	600 x 400mm
Betriebstemperaturbereich	0°C - 40°C
Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C

07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, HDMI, RS-232c
Sonstiges	4x Stylus, Webcam-Halterung, Wandhalterung, HDMI 3 m, USB 3 m, Netzteil

08 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	146W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

09 LEISTUNG

Vorschriften	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen 1489.1 x 911.8 x 118.6mm
B x H x T

Gewicht (ohne Verpackung)	41.1kg
----------------------------------	--------

EAN code 4948570127061

11 KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Sonstiges 4x Stylus, Webcam bracket, Wall mount, HDMI 3m, USB 3m, WP-MEET03M

12 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Power in OFF Mode 0.3W ausgeschaltet



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED