


IFP INTERACTIVE DISPLAYS





INFORMATION

Pantalla interactiva Ultra Wide de 92pulgadas en UHD 5K con vista panorámica 21:9.



El TE9218UWI-B1AG es una revolucionaria pantalla táctil interactiva de 92 pulgadas en Ultra HD 5K que aporta un nuevo nivel de colaboración y participación a tu espacio de trabajo. Con tecnología de vanguardia y una serie de características y funcionalidades impresionantes, esta pantalla interactiva está diseñada para transformar la forma en que trabajas, te comunicas y compartes ideas. Ya sea para salas de juntas, aulas o espacios de reunión colaborativa, esta pantalla táctil interactiva ultra ancha de 92 pulgadas en formato 21:9 es la herramienta definitiva para fomentar la creatividad, la productividad y la comunicación fluida.




Microsoft Teams Front Row

Lleve su colaboración al siguiente nivel con la integración preferida de Microsoft Teams Front Row. Esta función te permite organizar o unirte a reuniones virtuales y videoconferencias sin problemas utilizando la pantalla táctil interactiva como eje central de comunicación.

21:9 Ultra-Wide Screen

Con una relación de aspecto ultra ancha, esta pantalla táctil interactiva proporciona un lienzo expansivo para acomodar múltiples ventanas de contenido una al lado de la otra, mejorando las capacidades multitarea. El formato 21:9 Ultra Wide también es la optimización perfecta para Microsoft Teams Front Row, lo que proporciona una experiencia excepcional y equidad en la sala de reuniones para todos los asistentes.



5K - 11 Mega Pixels

Disfrute de imágenes asombrosas con la resolución 5K UHD, que ofrece imágenes nítidas y claras para una experiencia visual realmente envolvente.



PURETOUCH-IR+

La tecnología PureTouch-IR+ de última generación garantiza respuestas táctiles exactas y precisas, lo que permite interactuar y anotar sin esfuerzo.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Thin bezel
Diagonal	91.5", 232.5cm
Pantalla	VA
Touch Glass	Revestimiento antirreflejos, zero bonding
Pantalla	VA
Resolución nativa	5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
Relación de aspecto	21:9
Brillo	500 cd/m ²
Transmisión de luz	92%
Contraste estático	4000:1
Dynamic contrast	5000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	6.5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (NTSC 90%)
Sincronización horizontal	30 - 135kHz
Área de visualización h x v	2142 x 903.6mm, 84.3 x 35.6"
Pixel pitch	0.418mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	PureTouch-IR ⁺
Puntos de contacto	50, 32pt writing (HID, solo con OS soportado)
Precisión táctil	+/- 1mm
Método táctil	pluma, dedo, guante
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Rechazo de palma	sí

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, modo DP Alt 1.2, Táctil, frontal: 15W PD, trasero: 100W PD)
Entrada de audio	Mini jack x1

Entrada de control del monitor	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Conector de salida digital	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (modo DP 1.2 Alt, Táctil, 15W PD, MSD - Multi-Screen Display))
Salida de audio	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altavoces 2 x 20W (Delantero + 20W Subwoofer)
HDCP	HDMI, DP & USB-C: 2.3
Puertos USB	x8 (reproducción de medios / periféricos / almacenamiento - parte frontal: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15 W PD, DP Alt 1.2), parte trasera: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100 W PD, DP Alt 1.2), parte superior: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Cambio automático para PC y Android, 1000 MB)
Micrófono	8-Array (Captador de voz de 8 m, orientación frontal)

04 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	iiWare 11 (sistema operativo Android 13) con iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, navegador web, administrador de archivos, unidades de nube, oficina WPS, iiyama Share y EShare para conexión inalámbrica con dispositivos Windows/iOS/Android
WiFi	sí (Módulo WiFi 6 OWM002 - Banda WiFi dual: 2.4GHz / 5GHz, Estándar WiFi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Soporte Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0)
Hardware	CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Extra	Módulo WiFi 6 (OWM002), ranura para OPS Slot PC opcional, 4x Touch pen
Modo kiosko	si
Opratividad	16/7
Retención antiimagen	si
Reproducción multimedia	si
Espesor del vidrio	3mm
Dureza del vidrio	7H
Carcasa (bisel)	metal
Bloqueo de teclas OSD	si

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Controles	Alimentación, Indicador de alimentación, Sensor remoto, Sensor de luz ambiental, Conector USB-C (3.2), Conector USB (3.2), Indicador de micrófono
Los controles de usuario	Ajustes comunes (entrada, volumen, retroiluminación), ajustes de audio (volumen, graves, agudos, balance, modo de sonido, silencio), ajustes de pantalla (desplazamiento de píxeles, cuidado de los ojos, luz automática, ECO, ECR, temperatura de color automática), ajustes de pantalla (brillo, contraste, tono, nitidez, modo de pantalla, temperatura de color), ajustes (inalámbricos y redes, personal, entrada y salida, aplicación, sistema)
Reductor de luz azul	si
Plug&Play	DDC2B

Garantía	5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web)
-----------------	---

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal
Diseño sin ventiladores	si
Montaje VESA	800 x 600mm
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 horas (no incluye retroiluminación)

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Touch pen	x4 (Lápiz con dos puntas, Antibacteriano)
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	Módulo WiFi (OWM002), Soporte de montaje en pared (VESA 800x600 mm), Soporte de montaje para NUC, Soporte de montaje para cámara web
Mando a distancia	sí (pilas incluidas)

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	227W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
REACH SVHC	por encima del 0,1%: plomo, monóxido de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	2203 x 1000 x 92mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	2360 x 225 x 1140mm
Peso (sin caja)	67.6kg
Peso (con caja)	88.5kg
Código EAN	4948570124305

11 ACCESORIOS COMPATIBLES


Soportes / Bases / [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#), [MD-ADAP001](#)
Sujeciones


Otro	OPS Slot PC
------	-------------

12 INFORMACIÓN RELACIONADA

Productos [ProLite TE10518UWI-B1AG](#)
relacionados

TE9218UWI-B1AG





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED